

35kv真空断路器厂家

产品名称	35kv真空断路器厂家
公司名称	陕西泰开高压开关制造有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:陕西泰开高压开关厂 型号:zw7-40.5 产地:西安市
公司地址	西安市未央区新城工业园区26号
联系电话	029-83622838 18302957758

产品详情

35kv真空断路器厂家陕西泰开高压开关制造有限公司ZW7-40.5系列户外高压真空断路器,适用于三相交流50Hz、额定电压为40.5kV的户外高压电器设备。附装电动弹簧操动机构或电磁操动机构,可实现远程操控电动分、合闸功能,也可就地手动储能、手动分、合闸。设计性能符合CB1984-89《交流高压断路器》**标准的要求。并满足IEC—56《交流高压断路器》国际电工委员会标准的要求及技术规范。 ZW7-40.5系列产品总体结构为瓷瓶支柱式;上瓷瓶内装真空灭弧室,下瓷瓶为支柱瓷瓶。能满足频繁操作的需要。并具有密封性好、抗老化、耐高压、不燃烧、无**、电器寿命长、安装维护方便等优点。主要用于户外40.5KV供电系统的控制与保护,也可适用于城、乡电网及工矿企业的正常分断、合闸与短路保护之用。使用环境条件:海拔高度不超过2500米;高原型不超过海拔4000米;环境温度最高温度不超过+40度,最低温度不低于-30度。相对空气湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%(25);风速不大于35米/秒;防污等级为III级;瓷套爬距为1050mm(1320mm)(公称爬电比距不低于25mm/kV)。水平加速度0.15g(max)使用场合在没有易燃物质、**危险、化学腐蚀及剧烈振动的场合. 2昆明厂家直销ZW7-40.5-2000A高压真空断路器ZW7-40.5型系列户外高压真空断路器系三相交流50Hz,额定电压为40.5KV的户外高压电器设备。附装弹簧操动机构或电磁操动机构,可以远控电动分、合闸,也可就地手动储能,手动分、合闸。设计性能符合GB1984-89《交流高压断路器》**标准的要求,并满足IEC-56《高压交流断路器》国际电工委员会标准的要求。 ZW7-40.5型真空断路器,主要用于户外35KV输变电系统的控制与保护,也适用于城、乡配电网络及工矿企业的正常操作与短路保护之用。该产品总体结构为瓷瓶支柱式;上瓷瓶内装真空灭弧室,下瓷瓶为支柱瓷瓶。适用于频繁操作的场所。并具有密封性好、抗老化、耐高压、不燃烧、无**,使用寿命长、安装维护方便等特点ZW7-40.5系列户外高压交流真空断路器常用的有ZW7-40.5/1250-25(31.5)和两种型号,主要适用于额定电压为40.5KV5、交流频率为50Hz及以下电力配电系统中。该产品配用CT19BW型弹簧操动机构或CD型电磁操动机构,因此具有良好的开断能力大,安全可靠,可频繁操作,少维护等终多优点,该产品也可可用于联络断路器、切空载长线用开合电容器组的场合。 .ZW7-40.5真空断路器产品组成:该真空断路器结构为瓷瓶支柱式,上瓷瓶为灭弧室瓷瓶,内装真空灭弧室,下瓷瓶为支柱瓷柱,三相瓷瓶共装在一个结构箱上,灭弧室动端通过拐臂、绝拉杆与弹簧机构的输出轴相联。弹簧机构及断路器联结的联杆在一个防水的机构箱内。该产品主要由真空灭弧室、电流互感器、传动机构及弹簧操动机构组成。 ZW7-40.5真空断路器产品特点:1、西安红光智能电气有限公司断路器配所配用真空灭弧室,具有极高的真空度,由于灭弧室触头为CuCr50材料,采用杯状纵磁场结构,因而具有开断容量大、绝缘水平高、灭弧能力强、寿命长、体积小等特点和维护

简单、无爆炸危险、无污染、噪音低等优点。2、真空灭弧室装在上瓷瓶内，不但避免了冲油及充SF₆气体带来的诸多弊端，而且使检修和维护更为方便，在灭弧室与瓷瓶之间用绝缘材料硅酯填充，解决防凝露问题，该绝缘材料具有良好的绝缘性能、耐老化、耐室外、而高温等特点。3、本断路器结构合理、维护方便，配有电流互感器(电流变比:100/5 ~ 1600/5),每相可以带四个线圈,用于测量和保护。电动机构选用CD10— 型电磁操动机构、CD17— 或CT19或弹簧机构。本断路器符合1984-2003、IEC62271等相关标准。

35KV户外真空断路器厂家1.4断路器的主要特点a. 采用真空灭弧，开断能力强，电寿命长，机械寿命10000次；b. 结构简单，免维护，不检修周期长；c. 绝缘性能好，抗污秽能力强；d. 可配弹簧或电磁操动机构，机械性能可靠，可频繁操作；无火灾和**隐患；e. 内装电流互感器计量精度达0.2级，可实现三相差动保护；f. 内