

10KV户外真空断路器型号参数

产品名称	10KV户外真空断路器型号参数
公司名称	陕西泰开高压开关制造有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:陕西泰开高压开关厂 型号:厂家, 规格 产地:西安市
公司地址	西安市未央区新城工业园区26号
联系电话	029-83622838 18302957758

产品详情

10KV户外真空断路器型号, 厂家, 陕西泰开高压开关制造有限公司

1.1 产品型号及名称
ZW32-12/630-20户外高压真空断路器。 1.2 主要用途 ZW32-12/630-20户外高压真空断路器(以下简称断路器)为额定电压12KV, 三相交流50Hz的户外配电设备。主要用于开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用, 及农村电网频繁操作的场所。本安装使用说明书规定了断路器的主要技术参数、产品结构、以及操作、安装、使用维护的原理和方法等内容。 1.3 型号意义 1.4 引用标准 断路器符合《GB/T11022 高压开关及其控制设备标准的共用技术条件》、《GB1984-89 交流断路器》《GB1985-89 交流高压隔离开关和接地开关》和DL404、IEC56等标准的有关要求。 1.5 使用环境条件

1、海拔高度不超过2000米; 2、周围空气温度: -45 ~+65 ; 日温差: 日变化25 ;
3、风速不大于35m/s; 1.6 主要技术参数

序号	项目	单位	数值
1	额定电压	kV	12
2	额定频率	Hz	50
3	额定电流	A	400、630
4	额定短路开断电流	kA	16、20
5	额定峰值耐受电流	kA	40、50
6	额定短时耐受电流(4S)	kA	16、20
7	额定短路关合电流(峰值)	kA	40、50
8	10KV户外真空断路器型号		
9	机械寿命	次	10000
10	额定电流开断次数	次	10000
11	额定短路开断电流开断次数	次	30
12	1min工频耐压(湿)(干)	相间、对地/断口	kV 34 42/49
13	雷电冲击耐受电压(峰值)相对、对地/断口	kV	75/85
14	二次回路1min工频耐压	kV	2
15	机械特性		
16	触头开距	mm	9 ± 1
17	触头超行程	mm	2 ± 0.5
18	分闸速度	m/s	1.2 ± 0.
19	合闸速度	m/s	0.8 ± 0.2
20	触头合闸弹跳时间	ms	26
21	相间中国距离	mm	340 ± 27
22	三相分合闸不同期性	ms	28
23	各相导电回路电阻		80
24	带隔离开关各相导电回路电阻		150
25	合闸时间	ms	30-60
26	分闸时间(分励脱扣)	ms	20-40
27	储能电动机额定功率	W	40

40 10KV户外真空断路器型号