

U型止水带-U型橡胶止水带-U型可卸式橡胶止水带

产品名称	U型止水带-U型橡胶止水带- U型可卸式橡胶止水带
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	76.00/米
规格参数	类型:止水带 材质:橡胶 硬度:60邵尔
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

U型橡胶止水带用途与用法：

U型橡胶止水带常用尺寸为350-6mm，外形为U型半圆设计，U型橡胶止水带可作为后期补救的一种防水措施，若伸缩缝漏水，可后期补入一层可卸止水带，这也就解释了为什么可卸，若出现U型橡胶止水带也被破坏，可将原来的卸掉，再重新安装一层。它是在传统的止水带基础上进行了全新改进，即在产品的两侧设置了注浆管和逆止阀，从而提高了施工/伸缩缝的防水安全系数。

U型橡胶止水带接头的检查：

(1) 检查接头处上下U型橡胶止水带的压茬方向，此方向应以排水畅通、将水外引为正确方向，即上部U型橡胶止水带靠近围岩，下部止水带靠近隧道衬砌。

(2) 接头强度检查：用手轻撕接头。

(3) 观察接头强度和表面打毛情况，接头外观应平整光洁。抗拉伸强度不低于母材的80；不合格时重新焊接或粘接。

U型橡胶止水带接头方法：

U型橡胶止水带接头必须粘接良好，不应采用不加处理的“搭接”。在U型橡胶止水带产品在运输时，应避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触。成品应取直平放，勿加重压。存放场所要保持-10 - +30 ，相对湿度在40% - 80%。

U型橡胶止水带的产品特点：

1.U型橡胶止水带适用范围广。

2.U型橡胶止水带安装方便简洁。

3.U型止水带有利于后期渗漏处理。

U型橡胶止水带施工方法：

U型橡胶止水带在制品设计过程中，应考虑到下列因素产品应安装方便，并保持定位；止水带应与混凝土结合紧密可靠；能对完工后的止水带施工质量进行检测；如果因为止水带质量或施工质量等原因，造成施工缝渗水，应设置第二道防水防线，可进行快速、经济、有效的修补，且修补后的防水质量可靠耐久。