

# 株洲玻璃钢污水提升装置

产品名称	株洲玻璃钢污水提升装置
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

## 产品详情

一体化预制泵站是一种埋地式污水自动收集与提升系统的集成式一体化泵站，是替代传统混凝土泵站的最理想解决方案。我公司专业设计施工、安装调试、日常维修维护保养一站式设备生产安装维护整合服务厂商，专业的产品研发、设计、维护维修、工程项目系统设计施工、安装调试服务团队，数年品牌运行经验，数百家成功案例，品质服务保证！江苏宇轩竭诚欢迎您的咨询合作！株洲玻璃钢污水提升装置在泵站的建设过程中，还需要与各个工序的承包商进行合作，这些不必要的工序将耗费规划人员大量的精力，各个承包商的工程质量也将参差不齐。一体化污水预制泵站主要使用在市政工业地下室排水，地铁排水，生活区，工厂等低于地面的一种污水处理装置 玻璃钢污水提升装置 株洲玻璃钢污水提升装置 一体化预制泵站是提升污水，雨水，饮用水，废水等提升排水的装置，由工厂集中设计、制造、组装后运至现场安装的关键新型环保新一代泵站。一体化预制泵站产品具有工期短，安装方便，体积小，效率高，智能化网络化等现代产品特点。与传统泵站相比土建工程量少、投资可减少一半以上。产品质量可靠，是传统混凝土污水提升泵站的替代品。 玻璃钢污水提升装置 显色指数是判断光源与太阳光所表现程度的差别，其值越接近100，与太阳光越一致，说明显色性越好；而显色指数低于80，一般不适合作为照明光源，因为会造成所照物体颜色的失真。OLED光源的显色指数（>95）目前相比其他人造光源最为接近阳光。对于色温来说，它与光色，在可见光中，色温越高，说明所含蓝光越多，蓝光为可见光中能量最强的部分，若光源中所含蓝光越多，器件的色温也就会越高；而高能量的蓝光最易穿透人眼视网膜，造成黄斑病变甚至永久性的伤害。