

茂名市工业厂房安全、承载力检测鉴定报告单位

产品名称	茂名市工业厂房安全、承载力检测鉴定报告单位
公司名称	深圳市住建工程检测有限公司
价格	.00/平米
规格参数	茂名新闻:茂名厂房承载力报告 工业新闻:茂名承重力检测报告 厂房新闻:茂名厂房验厂检测
公司地址	深圳市宝安区/龙岗区都有办事处
联系电话	0755-29650875 13590406205

产品详情

茂名市工业厂房安全、承载力检测鉴定报告单位

茂名市工业厂房安全检测鉴定机构/新闻，是一家专业从事建筑主体结构检测鉴定的第三方权威机构，公司经深圳市工商局合法注册，并取得广东省质量技术监督局颁发的检验检测机构资质认定证书（即CMA认证），可以向社会出具具有证明作用的数据和结果。公司拥有自有实验室，检测办公场使用面积超过1000

平米，各项检测**仪器**

设备齐全，且经过严格的校准，操作人员经过严格训练，熟练掌握各项仪器设备的操作及维护工作。公司有健全的各项规章制度，有明确的岗位责任制和完善的管理体系，拥有一支作风严谨，协作有力的高素质检测团队。公司现有现在员工30多名，其中工程技术人员20多名，现场检测协助人员10多名，办公室文职人员6名。其中工程技术人员中具有高级技术职称2名，中级技术职称2名，初级技术职称16名，检测人员全部取得了国家或地方主管部门颁发的资格证书。公司紧跟国家发展步伐，与时俱进，立足深圳，面向全国开展建筑物主体结构检测鉴定业务，目前已在全国各地设置分支机构。如北京、天津、辽宁、江苏、安徽、山东、河南、河北、广西、海南、福建、江西、内蒙古、吉林、西藏等各地均设有办事处。公司以“遵规守法、为民服务”为宗旨，以“优质高效、信誉”为质量方针，不断拓展业务领域和服务范围，不断提高全员素质和各项检测能力，加强检测全过程质量控制，以保证质量管理体系的有效运行，保证检测工作的公正性、科学性和准确性，更好地为社会服务。

茂名市工业厂房安全检测鉴定机构/新闻

一、工业厂房楼层的承重问题？荷载规范里面有，等效均布荷载的概念以及公式方法。可以将集中荷载等效成均布荷载。7.5kN/m²，即750公斤可认为是每平采用的就是等效均布荷载值。楼板是水泥层，钢混水泥有相互连带作用，又是楼层，为安全肯定是实载量要大于现载。你说的机器在楼层要按占地的总体面积来算，而不是机脚那零零几的面积算。

二、厂房设计怎样取楼面活荷载 工业建筑楼面在生产使用或安装检修时，由设备、管道、运输工具及可能拆移的隔墙产生的局部荷载，均应按实际情况考虑，可采用等效均布活荷载代替。工业建筑楼面上无设备区域的操作荷载，包括操作人员、一般工具、零星原料和成品的自重，可按均布活荷载考虑，采用 2.0kN/m^2 。工业建筑楼面活荷载的组合值系数、频遇值系数和准长时间值系数，在任何情况下，组合值和频遇值系数不应小于0.7，准长时间值不应小于0.6。

三、一般钢结构厂房的活载、静载、恒载怎么计算 进行钢结构设计时一般采用同济大学生产的3D3S钢结构设计软件，荷载组合的正确与全面是决定设计正确与用料经济的关键因素，现对钢结构厂房设计所涉及的荷载组合做如析。现以一个钢结构厂房实例来分析其荷载，该厂房为三连跨，跨度为 $3 \times 21\text{m}$ ，柱间距为 6m ，屋面坡度为 5% ，檩条间距为 1.5m ，边跨檐口高度为 11m ，边跨为带 5T 的轻级工作制吊车，牛腿标高为 8.400 ；中间跨檐口高度为 16.000 ，中间跨为带 32T 的中级工作制吊车，牛腿标高为 11.2m 。柱底标高为 -0.500 ，风荷载以武汉地区 0.35kN/m^2 考虑。