# 厂家直销SCQ-200型齿条起道器手动起道器起道器齿条

产品名称	厂家直销SCQ-200型齿条起道器手动起道器起道 器齿条
公司名称	锦州铁强铁路设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:晟铁牌 型号:SCQ-200型 产地:锦州市
公司地址	辽宁省锦州市古塔区华盛家园71-1
联系电话	0416-8092119 13941628523

# 产品详情

锦州铁强铁路设备有限公司位

位于美丽的锦绣之州——锦州

公司成立于2009年7月注册资金壹仟万,技术人员9人,科室13人,生产人员35.主要生产铁路专用工(电)务设备及配件,机车车辆配件,线上(下)用料等。

公司自身服务优势势,创建一站式供应体系为铁路\*(站、段)地铁,自有线路,中铁建,大中小型项目提供设备物资供应。

锦州铁强铁路设备有限公司

生产SCQ-200型齿条起道器 手动起道器 起道器 齿条

1、额定顶举力: 200kN

2、额定钩举力: 78kN

3、起重升程: 270mm

4、起道效率: 127mm/次

5、初始高度: 50mm

6、杠杆长度(用户自备):1.5m

- 7、满载时起重操作力: 1920N
- 8、外型尺寸:(长×宽×高)

 $420 \times 165 \times 522$ mm

9、机重: 25kg

### 使用方法

起道(提升)操作——将本机立放,使齿条钩舌部分或齿条7顶部,置于钢轨或重物下,将换向板12向下压(向上抬起为降位置,向下为升位置),把速降板13向上抬起(即水平位置),把撬棍插入摇杆4孔内,用力上、下摆动撬棍,即可把轨排或重物逐齿提升至所需高度。注意:如两人以上操作时,一定要用力均匀。

快降(卸载)操作——将撬棍取出,向下扳动速降板13,齿条迅速向下落,既可完成速降。

慢降操作——当起重后需要降低一、两齿的高度时,其操作为:将换向板12向上抬起,向下压(或向上 抬)撬棍带动摇杆4,使齿条7降一个齿,慢慢抬起(或下压)撬棍带动摇杆4,使齿条7再降一个齿,如 需降多个齿时,重复上述步骤。注意:如两人以上操作时,一定要用力均匀。

### 五、使用注意事项

- 1、起道机上道作业前,应检查是否有故障或损坏,空载操作是否灵活。
- 2、撬棍建议用钢管制作,其尺寸为外径 40~48mm,壁厚4~5mm,长度1.5m,一端略有锥度。
- 3、慢降时,操作者要站在撬棍的一侧,扳动齿板时手不要伸行太近,以防擦伤。
- 4、如两人以上操作时,一定要用力均匀。
- 5、在使用起道机时,不可在重物内放置任何物品,操作人员在离起道机1米外操作、以免发生危险。
- 6、起道作业遇到紧急情况时,使用快降操作,并将起道机放置到建筑限界外。
- 7、在工作时,齿条起道器不得向后方倾斜,以免发生危险。

#### 六、排降故障与维修

- 1、起道机升降不灵活时,应检查各转动或滑动部位有否有锈蚀或赃物。如有,应清除干净、并加上润滑油润滑。
- 2、升降操作时,如齿板与齿条啮合不正常,应检查弹簧9是否跳出(未压住齿板),发现跳出,应使其复位;如弹簧疲劳弹力不够或损坏,应更换弹簧9。
- 3、如齿板侧面的拉手碰断,可焊接。
- 4、机架1顶部方口前面如磨损严重而影响起重作业时,应更换机架。
- 5、长期使用后,齿条7、制动齿板5和起动齿板11齿部磨损严重而影响使用时,应更换。

## 七、保养

- 1、起道机久置未用,使用前检查各转动、滑动部位有否锈蚀,空载操作是否正常,否则,应除锈、加润滑油。
- 2、应避免丢甩,以免碰坏零部件。
- 3、使用后,如粘有泥沙,脏物应清除干净;应妥善置放保管,并在转动部位适量加机油润滑,不要置放露天淋雨。