

友联蓄电池MX12070 UPS专用蓄电池

产品名称	友联蓄电池MX12070 UPS专用蓄电池
公司名称	济南鸿盛电子科技有限公司
价格	10.00/1
规格参数	友联蓄电池:UPS专用蓄电池 12V7AH:MX12070 广东:现货
公司地址	山东省济南市历下区花园路17号星河工业园k311
联系电话	18353039007

产品详情

1. 防漏液,免维护 独特结构设计实现完全密封，配合高效率氧气重组技术，完成水分再生，从而达到不需要加水及免维护之效果。

2)高效能,持久耐用

电池放电率十分低,室温下(25)每月放电低于3%。内阻极低，具有优越的高率放电性能，提供强劲电力。正常浮充状态下，电池寿命可达12年以上(2V系列)，或 6-8年(6V/12V系列)。

3)安全可靠,符合国际标准

UNION友联电池内置安全阀及阻液片，可调节电池内部压力及阻止腐蚀性气体析出，使用安全可靠,通过并获得美国UL安全认证(NO.MH16572)

友联蓄电池产品特点：防漏液,免维护;*采用独特绿色外观，环保产品;特殊添加剂使电池具有优越大电流放电性能;统计技术大量应用与生产中，电池一致性好;独特迷宫式多层极端密封结构，绝不漏酸;高密度铅膏，高温高湿固化工艺，长寿命设计;友联蓄电池ABS塑料高强度外壳;独特结构设计实现完全密封，配合高效率氧气重组技术，完成水分再生，从而达到不需要加水及免维护之效果;电池放电率十分低,室温下(25)每月放电低于3%。内阻极低，具有优越的高率放电性能，提供强劲电力。正常浮充状态下，电池寿命可达12年以上(2V系列)，或 6-8年(6V/12V系列)。

编辑点评：友联蓄电池安全可靠,符合国际标准

;UNION电池内置安全阀及阻液片，可调节电池内部压力及阻止腐蚀性气体析出，使用安全可靠。

电解液

电解液是蓄电池的重要组成部分，它的作用是传导电流和参加电化学反应。

电解液是由浓硫酸和净化水往离子水配制而成的，电解液的纯度和密度对电池容量和寿数有重要影响。

轿车用铅酸蓄电池选用电解液密度为 $1.280 \pm 0.005\text{g/cm}^3$ 稀硫酸。

电池壳、盖

电池壳、盖是装正、负极板和电解液的容器，一般由塑料和橡胶资料制成。

排气栓

一般由塑料资料制成，对电池起密封作用，阻挠空气进进，防止极板氧化。一起能够将充电时电池内发生的气体排出电池，防止电池发生风险。

运用前：必须将排气栓上的盲孔用铁丝刺穿，以确保气体溢出晓畅。

其它：

蓄电池除上述部件外，还有链条、极柱、鞍子、液面指示器等零部件。

需求对蓄电池进行放电管理，那么要注意以下事点

- A.不要运用任何有机溶剂清洗电池；
- B.不要翻开、拆卸安全阀，不然，会影响电池的运用性能；
- C.注意不要阻塞安全阀通气孔，防止引起电池爆破；
- D.均衡充电/弥补电时，主张初始电流设置在 $0.125C_{10A}$ 以内；
- E.电池好在 $20 \sim 30$ 的温度范围内运用，应防止电池过充电；
- F.必定要将蓄电池电压控制在主张的范围内，防止呈现不必要的丢失；
- G.如果是用电条件较恶劣，电池需求常常放电时，主张将再充电电流设置在 $0.15 \sim 0.18C_{10A}$ ；
- H.电池的立置方向能够立放或卧放运用，但是不能倒竖运用；
- I.禁止将电池置于密闭容器内运用；
- J.进行电池运用和保护时，请用绝缘东西，电池上面不行放置金属东西