

EVA 韩国韩华 1159 胶膜涂覆应用产品 华东总代理

产品名称	EVA 韩国韩华 1159 胶膜涂覆应用产品 华东总代理
公司名称	苏州凡轩塑化有限公司
价格	14.80/公斤
规格参数	韩国韩华:韩国韩华 1159:1159 韩国:韩国
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号5-7幢106、206室（注册地址）
联系电话	15370311133

产品详情

EVA 韩国韩华 1159 胶膜涂覆应用产品 华东总代理

EVA性能：

1、EVA性能主要是由原材料之物性决定，原构物物性指标为：乙酸乙烯含量用VA表示含量太大，不易定型，主要是因焉其熔点随VA含量的增大，熔点反而降低,EVA可分为固态与液态两种VA超退80%常温下软化为液态。

2、由于EVA本身有其具限性，不能完全满足各方面的物性要求，有时要用到橡胶，PE，PVC，轻质塑较等来改善EVA产品性能 3、EVA,PHYLONG(中底)主要技术指标包括：

(1)硬度 (2)拉力 (3)延伸率 (4)撕裂强度 (5)比重 (6)收缩
(7)剥离(8)压缩 (9)耐磨 (A，NBS 7m / m厚斩成圆，B，DIN 8m / m厚斩成圆，C，阿克隆 3m / m厚贴圈) (10)耐曲折 (11)耐黄度(3小时，6H,12H) (12)耐寒 (13)耐水解 (14)粘著力；
(15)UV照射遇烤箱，无缩水，无发泡现象

专业现货供应 华东地区总代理