

# 矿用负压风筒隧道负压风筒直径800风筒

产品名称	矿用负压风筒隧道负压风筒直径800风筒
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:FT 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

## 产品详情

矿用负压风筒隧道负压风筒直径800风筒由上述步骤可以看出此方法操作复杂且耗费时间。矿用负压风筒隧道负压风筒直径800风筒第一下连接耳板由其一端与第二弧形板体的下端的下端口的下侧面垂直一体连接,矿用风筒风量开关传感器,包括中空壳体、干簧管、磁体和连接带,干簧管和磁体均位于在壳体内,且干簧管与磁体相对设置。

### 阻燃风筒产品详情

### 阻燃风筒产品介绍

特性：韧性强抗斯拉，阻燃抗静电，耐磨耐冲击，无味环保，送风距离远。

用途：主要用于工程隧道及煤矿局部通风。

设计一种方便连接的矿用风筒，包括筒体，筒体外侧热复合有钢丝，钢丝为碳素螺旋弹簧钢丝，筒体包括编织筒坯，编织筒坯外涂覆有一层塑料涂层，筒体一端粘接有钢圈，钢圈外表面粘接有一圈海绵垫圈，且海绵垫圈宽度小于钢圈宽度，筒体远离钢圈一端热复合有弹性橡胶圈，弹性橡胶圈直径小于钢圈直径，沿弹性橡胶圈周向均匀等间距的粘接有多个型固定条，型固定条内穿插有一条捆。平台突出部的个角部分别各设有个螺栓孔。

### 阻燃风筒使用注意事项

在煤矿放炮过程中，一定要把阻燃风筒收起来，因为放炮过程中崩出来的碎石块很容易把风筒损坏。

吊挂过程中一定要把阻燃风筒接口处接对好，风筒包边要严丝合缝，还有就是风筒的质量一定要把好看。吊挂风筒肯定有固定风筒的物体那就是吊环，要做到逢环必挂，一定要做到不漏挂。

隧道风筒是引导风流沿着一定方向流动的管道

，有两种工业用矿用风筒，第二种就是我们用的电吹风，也叫风筒。

1.正压风筒：采用热合整体一次成型工艺，纵向无接缝，具有阻燃、抗静电、风阻小、漏风率低、强度高特点。

2.负压风筒：以无缝筒坯加碳素螺旋弹簧钢丝，采用先进的热合工艺制作而成。它具有抽吸效果好、易转弯、运输贮存方便、使用寿命长等特点。

固定风筒的吊环虽然说时逢环必挂，但是吊环一定要齐全，吊环之间的间距一定要保持合理。五，风筒靠吊环吊挂成功后，一定要查看一下吊挂的风筒是否水平，否则就要立即处理，直到水平为止。

风筒翻边长度为150-250mm，风筒吊扣间距小于等于800mm，风筒纵向接缝小于2道，风筒圆周夹缝小于等于4道。煤矿用风筒布上表面与下表面的电阻，小于等于 $3 \times 10^8$ 。风筒布的阻燃效果，通过酒精灯与酒精喷灯的有焰燃烧时间和无焰燃烧时间的检测，6条试样算术平均值来衡量风筒布是否有合格的阻燃效果。

。

矿用负压风筒隧道负压风筒直径800风筒第一上连接耳板由其一端与第二弧形板体的上端口的外侧面垂直一体连接。矿用负压风筒隧道负压风筒直径800风筒设置一个负压风筒，在负压风筒的外壁上设有一组与钢丝绳对应配合的挂环，以便将负压风筒悬挂在钢丝绳上，并且可以使负压风筒沿钢丝绳前后运动。