

HKY-1090D在线水硬度分析仪软化水处理钙镁离子浓度监测仪锅炉软水检测仪

产品名称	HKY-1090D在线水硬度分析仪软化水处理钙镁离子浓度监测仪锅炉软水检测仪
公司名称	广西环科仪自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	量程:0-1000mg/L 分辨率:0.01mg/L 测量方法:电极法（ISE法）
公司地址	南宁市邕宁区马岭路3号
联系电话	18677163814

产品详情

HKY-1090D在线水硬度分析仪软化水处理钙镁离子浓度监测仪锅炉软水检测仪

应用

HKY-1090D在线水硬度分析仪软化水处理钙镁离子浓度监测仪用于饮用水处理厂、电厂、锅炉水、水质软化处理工程等对水溶液中的钙镁离子含量进行连续监测。

HKY-1090D在线水硬度分析仪软化水处理钙镁离子浓度监测仪主要特点

先进的水硬度选择电极法（ISE法），灵敏度高，信号响应迅速，测量准确、性能稳定。

大屏幕点阵液晶显示、中文菜单操作。

多参数水硬度值、输出电流等同时显示。

有恢复出厂设置功能。

通讯功能（选配）：具有RS-485通讯接口，标准MODBUS通讯协议。

看门狗功能：确保仪表不会死机。

掉电保护 > 10年。

在线水硬度分析仪软化水处理钙镁离子浓度监测仪技术指标

测量范围：水硬度：0-10mg/L,0-100mg/L,0-1000 mg/L（ppm）（量程可定制），温度：0~60

分辨率：0.01mg/L，0.1mg/L, 0.1

精度：优于 $\pm 2\%FS$ ， ± 0.3

控制接口：两组ON/OFF继电器接点，分为高点、低点报警信号光电隔离输出。

信号隔离输出：光电耦合器隔离保护4~20mA信号输出，模拟电压输出

工作电压：220VAC $\pm 10\%$ 、50/60Hz

探头安装：传感器（探头）采用流通池安装

防护等级：IP65，防水防尘防潮