

德标升降式止回阀(H41)

产品名称	德标升降式止回阀(H41)
公司名称	上海煜荧阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:煜荧经营 种类:升降式 材质:球墨铸铁
公司地址	青浦区青赵公路1790号3号楼2304室
联系电话	86 21 69721027 13764214578

产品详情

品牌	煜荧经营	种类	升降式
材质	球墨铸铁	连接形式	法兰
结构形式	升降式	型号	H41
公称口径	15-300 (mm)	适用介质	电站、天然气、氨、冷冻系统、热油系统、热水
标准	德标	工作温度	-20-350

德标升降式止回阀(h41)

特点：维修方便、外形流畅、精致美观、经久耐用 应用场合：电站、天然气、氨、冷冻系统、热油系统、热水 阀门采用标准：结构长度标准：din3202；法兰标准：din2543-din2546；阀门试验检验标准：din3230-75

性能及外型尺寸

dn	l	h	kv	重量kg		
				pn16	pn25	pn40
15	130	70	5.7	2.4	3.5	3.8
20	150	70	7.8	3.0	4.4	4.9
25	160	80	11.8	3.8	5.0	5.9
32	180	80	17.9	5.7	6.0	7.1
40	200	85	27.5	7.4	8.0	10.4
50	230	95	48.0	10.3	11.0	12.3

65	290	110	77.6	15.2	16.0	22.7
80	310	130	109.0	20.4	21.0	28.5
100	350	155	168.0	31.0	32.0	40.0
125	400	165	251.0	49.0	51.0	64.0
150	480	215	389.0	69.0	70.0	90.0
200	600	285	664.0	132.0	136.0	170.0
250	730	325	1017.0	198.0	218.0	240.0
300	850	365	1446.0	278.0	330.0	370.0

公称压力	1.6mpa	2.5mpa	4.0mpa
壳体强度	2.4mpa	3.8mpa	6.0mpa
密封试验	1.8mpa	2.8mpa	4.4mpa
适用温度	-20 ~ 350		
适用介质	水、蒸汽、油品等		

零件名称	阀体、阀盖	启闭件	密封面	栓件
材质	gs-c25	2cr13	2cr13、stl	碳钢
	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti、stl	1cr18ni9ti
	cf3、cf8cf3、cf8	ss316	304l、304、316l、316、stl	1cr18ni9ti

说明：1、有其它材质及要求请提供工艺参数 2、kv=0.85cv