

柴油流量计 煜荧经营 HQLC

产品名称	柴油流量计 煜荧经营 HQLC
公司名称	上海煜荧阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:煜荧经营 型号:HQLC 类型:远传
公司地址	青浦区青赵公路1790号3号楼2304室
联系电话	86 21 69721027 13764214578

产品详情

品牌	煜荧经营	型号	HQLC
类型	远传	测量范围	0.04-330 (m3/h)
精度等级	: 0.5级 , 0.2级	公称通径	15-200 (mm)
适用介质	柴油	工作压力	1.0MPa 1.6MPa (MPa)
工作温度	-10 ~ +60 ()		

柴油专用流量计

previousnext

【柴油专用流量计(回零式)的参数说明】

lc系列轻型柴油专用流量计，是根据市场需要，研制成功的流量计。该产品设计新颖，结构合理。具有重量轻、精度高特点，可广泛用于石油、化工、医药卫生等部门的流量测量。

柴油专用流量计产品特点

n测量精度高、流量范围宽、重复性好

n螺旋转子转动均匀、震动小、寿命长

n对被测液体的粘度变化不敏感，尤其适合于粘度较高液体的测量

n结构简单、外形尺寸小、重量轻

n安装容易，表前不需安装直管段

柴油专用流量计技术参数

要构件材料及使用压力(使用压力1.0mpa 1.6mpa)
准确度等级：0.5级，0.2级(一般介质温度-10 ~ +60)
远传显示现场防爆等级：exia ii ct5
使用介质温度：-20 ~ 100 ，在高温调整加散热筒情况下，可达200 ，此时流量范围中最大流量为原流量计最大流量的90%，最小流量为原流量计最小流量的120%。

普通铸铁型 (a)、铸钢型 (e)、不锈钢型 (b)

项目	hqlc-a铸铁		hqlc-e铸钢		hqlc-b不锈钢	
型号						
公称压力 mpa	1.0 1.6		2.5 4.0 6.4		1.0 1.6	
被测液体粘度	2—200 mpa.s					
被测液体温度	-20 ~ +100					
流量范围 m ³ h						
型号	hqlc-a铸铁		hqlc-e铸钢		hqlc-b不锈钢	
精度等级						
公称口径 (dnmm)	0.5	0.2	0.5	0.2	0.5	0.2
10	0.04 ~ 0.4	0.1 ~ 0.4	0.04 ~ 0.4	0.1 ~ 0.4	0.1 ~ 0.5	0.1 ~ 0.5
15	0.25 ~ 1.5	0.3 ~ 1.5	0.25 ~ 1.5	0.3 ~ 1.5	0.3 ~ 1.5	0.3 ~ 1.5
20	0.5 ~ 3	0.6 ~ 3	0.5 ~ 3	0.6 ~ 3	0.6 ~ 3	0.6 ~ 3
25	1 ~ 6	1.2 ~ 6	1 ~ 6	1.2 ~ 6	1.2 ~ 6	1.2 ~ 6
40	2.5 ~ 15	3 ~ 15	2.5 ~ 15	3 ~ 15	3 ~ 15	3 ~ 15
50	4 ~ 24	4.8 ~ 24	4 ~ 24	4.8 ~ 24	4.8 ~ 24	4.8 ~ 24
65	5 ~ 40	8 ~ 40	5 ~ 40	8 ~ 40	8 ~ 40	8 ~ 40
80	10 ~ 60	12 ~ 60	10 ~ 60	12 ~ 60	12 ~ 60	12 ~ 60
100	16 ~ 100	20 ~ 100	16 ~ 100	20 ~ 100	20 ~ 100	20 ~ 100
150	32 ~ 190	38 ~ 190	32 ~ 190	38 ~ 190	38 ~ 190	38 ~ 190
200	34 ~ 340	68 ~ 340	34 ~ 340	68 ~ 340	68 ~ 340	68 ~ 340

上一条:没有了 下一条:没有了