

无锡门板上可开小门的工业提升门

产品名称	无锡门板上可开小门的工业提升门
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

无锡门板上可开小门的工业提升门

品牌：沃太VOTAL

产品主要名称：工业提升门，大型提升门，厂房提升门。

沃太votal门业生产厂家，电动滑升门具有防盗、安全、保温性能，门板上可开小门，方便人员进出通行。常规门板的颜色是白色，可定制消防门的红色、银色、卡其色等，根据厂房的整体颜色进行匹配。

一、沃太工业提升门介绍：

1.门板：厚度40/50mm；面层板采用0.5mm厚，表面聚酯喷涂的宝钢产优质钢板。填充层用无氟聚氨酯发泡填充（密度42kg/m³），能到达良好的保温、隔音功能，9平方米的门具有抗12级台风的强度，若超大型门还可以通过增设加强筋来提高抗风性能。

2.五金：钣金件用2mm厚钢板用冲压模具冲压而成，表面二次镀锌后再喷塑，在南方滨海城市（潮湿、盐雾、盐碱）地区抗腐蚀能力达10年之久。在最恶劣的垃圾存储坑里环境里也能使用8年以上。

3.扭簧：扭簧材质为60Si2Mn，宝钢产弹簧钢，根据门体重量科学计算后再制造对应的扭簧。平衡效率控制在95%~98%。

二、运输存放：

1、门板运输时应以木方垫平捆扎牢固，防止重压及碰撞变形，专车运输。

2、门板应妥善存放于干燥无腐蚀性物质及腐蚀性气体的库房内。

三、沃太提升门技术参数：

- 1.安全保护装置：工业滑升门装有安全防坠落装置，可有效预防钢丝绳断裂时，门体不会坠落伤及人和物体。确保您和您的财产不受到损伤和损坏。
- 2.门板材料选用双层热镀锌压花钢板，表面压有均匀的柱状条纹，芯部材料为聚氨脂。门板表面聚脂处理，颜色有白色、杏仁色、褐色(其它颜色需另行安排制做)。
- 3.密封性能：底部U形乙烯树脂密封条，防冻、防潮和防水渗入，侧边、顶部带槽密封条密封，门板间连接处以凸凹槽及热隔断管或条密封。
- 4.通道小门：根据需要在门体宽度小于5500mm时，可以选配多种尺寸的通道小门。
- 5.滑升导轨：2英寸(51mm)、3英寸(76mm)轨道两种，全部采用1.5-3.0mm厚的热镀锌钢板制成。标准轨、低轨、高提升轨、垂直提升轨和斜棚提升轨。
- 6.工业开门机：进口直流工业电机，具有温敏断电器电机保护，过载保护。