

# 宁波坚固防腐蚀保护的提升门厂家

产品名称	宁波坚固防腐蚀保护的提升门厂家
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太 材质:pvc 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

## 产品详情

### 宁波坚固防腐蚀保护的提升门厂家

品牌:沃太VOTAL

产品推荐：提升门，滑升门，工业提升门，提升门厂家

产品优点：提升门能够有效阻止热量的流失，空气的对流，并且能够有效阻隔大型机器带来的噪音污染。

#### 一、提升门的特点：

分节式滑升门是一款被设计应用于仓库，物流中心和各种产品生产工厂的分节式滑升门。其设计目的是针对那些需要坚固的、良好热绝缘及节省空间的工业房屋外墙用门的客户。

高质量的40毫米厚度夹层门板提供了良好的隔热值和防腐蚀保护。这款门具有许多控制功能选项，可以满足不同客户的不同需求。

#### 二、沃太品牌滑升门参数介绍：

1.密封性能：门板与门板之间安装有双层聚丙烯橡胶密封材质，门板上方安装橡胶皮带，拥有良好的美观的同时，还能加强密封性能。

2.滑升门电机：工业滑升门品牌电机百盛电机，拥有良好的稳定输出功率，超长耐用的使用寿命为特点。

3.门板尺寸：门板上下宽度为国标500mm，厚度为40mm内部填充聚氨酯发泡材质。

### 三、沃太提升门产品特点：

#### 1.门板系统

双面0.45mm厚横向凹凸条纹优质钢板，内部填充高密度聚氨酯发泡（约45KG/m<sup>3</sup>，不含CFC），坚固耐用，保温隔音，工业美感强。

#### 2.密封系统

顶部和两侧导轨装配三元乙丙密封带及α型底部密封，关门后实现四周全密封。门板连接处装有密封橡胶隔断冷热传递，减少热损失。

#### 3.平衡系统

由进口高强弹簧系统保证平衡，表面均经电镀抗腐蚀性处理，实现30,000循环周期。加强型连轴器配合钢轴更稳固。配备可调节式铰链与加强型轨道。

#### 4.传动系统

高品质控制系统与电动开门机，可订制变频智能系统。预留多个端口，满足互锁联动和远程控制等订制需要。金属和尼龙材质多种滑轮。

#### 5.安全系统

扭簧意外断裂时，保护装置会迅速反应，将下落的门体强制在20cm范围内停止。缆绳断裂保护装置防止滑升缆绳断裂门体下落。可选遇阻反弹的底部安全防夹装置。

#### 6.增强系统

可选配视窗、门中门、提升方式、抗风组件、遥控、远程控制、门板订制颜色、红外线安全保护以多种感应开门装置。