

厂家直销NLB-300型内燃螺栓扳手 单头螺栓扳手

产品名称	厂家直销NLB-300型内燃螺栓扳手 单头螺栓扳手
公司名称	锦州铁强铁路设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:晟铁牌 型号:NLB-300型 产地:锦州市
公司地址	辽宁省锦州市古塔区华盛家园71-1
联系电话	0416-8092119 13941628523

产品详情

锦州铁强铁路设备有限公司位

位于美丽的锦绣之州——锦州

公司成立于2009年7月注册资金壹仟万，技术人员9人，科室13人，生产人员35.主要生产铁路专用工（电）务设备及配件，机车车辆配件，线上（下）用料等。

公司自身服务优势势，创建一站式供应体系为铁路*（站、段）地铁，自有线路，中铁建，大中小型项目提供设备物资供应。

锦州铁强铁路设备有限公司NLB-300型内燃螺栓扳手 内燃螺栓扳手 单头螺栓扳手 单头扳手 螺栓扳手

- 1、 主轴转速： 512r/min
- 2、 最大旋松扭矩： 300N/m
- 3、 最大旋紧扭矩： 150 N/m
- 4、 工作效率： 10个/分
- 5、 发动机： 小天鹅F160（柴油）

额定功率： 1.47kw(2HP)

标定速度： 2600r/min

6、质量：68kg

7、外形尺寸：1300 × 510 × 760mm

使用方法与维护

1、检查传动部分是否灵活，螺纹连接是否松动。

2、拨动换向手柄3，使套筒扳手工作部分处于空档位置（空位）。

3、

按发动机操作说明书加入机油和燃油，起动发动机进行短暂空载运转，运转正常后，准备开始工作。

4、把设备放置在钢轨上，将陆地走行轮转轴处的插销拔出，陆地走行轮向两边翻起，再将插销插入定位孔，以免设备工作时，陆地走行轮刮碰钢轨，给操作带来不便。

5、扳动换向手柄3至所需要的旋向（紧、松），扶持操作把，对准并套牢螺母用右手旋转油门手把4，不可用力过猛扳动油门扳杆，以免损坏其油门，即对螺母进行冲击式的拧紧和松开。

6、在旋紧时，听见嗒嗒声即可松开油门手把4，抬起套筒5，如扭矩不够，可多冲击几次。

7、停止工作前，先将汽油机调为怠速运转3到5秒后，然后把档位扳到空挡位置，即可熄火停机。然后将陆地走行轮处的插销拔出，将走行轮放下后，插销插入定位孔，再将设备抬下。

8、换向时注意必须先松开油门手把，使汽油机处于怠速状态，再进行松、紧换向。

9、传动轴、万向联轴器、齿轮机构、换向手柄3的偏心套每周检查并加注二硫化钼润滑脂一次，保持清洁，一个月检修一次，用煤油清洗干净后，加二硫化钼润滑脂。

10、加力器7一个月检修一次，用煤油清洗干净后，加齿轮油，保持清洁。

11、走行轮的滚动轴承、每工作二个月检修一次，用柴油清洗干净后，加二硫化钼润滑脂，保持清洁，确保运行自如。

五、注意事项

1、发动机不要作长时间怠速运行。

2、发动机加速要平缓，不要过猛加大油门手把以免损伤。

3、在搬运过程中小心轻放，以免损坏机具。

4、换向时要先松开油门手把，使汽油机处于怠速状态，才可以换向。

5、万向联轴器圆柱弹性销损坏，这是机具中的易损件，属正常现象。

6、若长期不用应放置在通风、干燥、无腐蚀性气体的库房内。

7、汽油机易损件可有偿提供。

