

# 气力输送粉体 气力输送 纽普兰科技

产品名称	气力输送粉体 气力输送 纽普兰科技
公司名称	江苏纽普兰能源环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区汉中门大街303号602室
联系电话	13852957671

## 产品详情

阀门是气力输送系统中的控制部件，气力输送系统，具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。用于流体控制系统的阀门，从简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门，其品种和规格相当繁多。阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和性介质等各种类型流体的流动。

阀门根据材质还分为铸铁阀门，铸钢阀门，不锈钢阀门，铬钼钢阀门，铬钼钒钢阀门，气力输送，双相钢阀门，塑料阀门，非标订制等阀门材质。

阀门本体的材质要求推荐是以球墨铸铁为主，阀门的阀杆材质推荐使用不锈钢。对于螺母的材质硬度要求要大于阀杆，采用铸铝黄铜或铸铝青铜，至于阀杆衬套的材质硬度不能大于阀杆，在遇水的情况下要求不能与阀杆和阀体产生电化学腐蚀。

空气悬浮高压离心通风机是一种单级的高速离心鼓风机。它不需要齿轮箱，增速器和联轴器。它由高速永磁同步电机（PMSM）直接驱动，电机由变频器（VFD）调节。速度。鼓风机叶轮（叶轮）直接连接到电动机，轴悬挂在主动空气轴承（空气轴承）上。由于正常启动后轴承悬空，没有物理接触和无润滑系统，空气悬浮离心式鼓风机具有高效，节能，安静，运行可靠，长期免维护运行的特点。

安装注意事项1、所有设备或材料开箱后，应保管好有关资料，待安装结束后一起交给需方。

2、所有设备、阀门和管路安装应按图纸进行施工，如需调整须事先征询设计人员意见。

3、所有管路都必须保证气密性。

4、除图纸中有详细表示者外，其余管路按工艺管道安装设计执行。

5、有明确安装地点的设备和阀门除外，其余阀门安装应遵循以下原则：

5.1经常操作的阀门的安装位置在便于人员操作，气力输送粉体，适宜的安装高度为距地面1.2m左右。

5.2阀门应尽量靠近总管或设备安装。

5.3平行布置管道上的阀门，其中心线应尽量取齐。

5.4阀门安装时，应尽量不要使阀门承受外加载荷，以免应力过大损坏阀门。

6、在不影响操作、维修和人员通行的前提下，应尽量把设备和阀门布置得美观一些，设备气力输送，能给常年在此工作的人员以美好的印象。

7、系统管道所有焊缝：钢管对接焊缝为U形；钢管与法兰联接为角焊，焊缝高度为钢管的壁厚。

8、对需要高空作业的地方，如；输灰管、灰库等的安装，作业平台应有护栏及爬梯等相应的安全措施，对工作人员应经过安全培训。

9、在安装过程中，如对原设计有所改动，应征得设计人员的同意，并

气力输送粉体-气力输送-纽普兰科技(查看)由江苏纽普兰能源环境科技有限公司提供。江苏纽普兰能源环境科技有限公司（[www.jneec.cn](http://www.jneec.cn)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！