

# 卡箍式玻璃管液位计，玻璃管水位计，玻璃板液位计

产品名称	卡箍式玻璃管液位计，玻璃管水位计，玻璃板液位计
公司名称	江苏思派仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	金湖县神华大道288-8号
联系电话	0517-86786038 15252327252

## 产品详情

### SP-UG系列卡箍式玻璃管液位计

是按化工部标准生产的就地式液位测量仪表，它主要用于直接显示各种罐、塔、槽、箱等容器内介质液位的高度。

#### 一、结构原理

仪表上下阀都装有PN1.6MPa，DN20的法兰。通过焊接在容器上的法兰，与容器组成连通器，透过玻璃管就可直接显示容器内介质液位的高度。仪表两端均装有针形阀，针形阀内装有钢球，当玻璃管因事故而破裂时，钢球在容器压力作用下自动关闭针形阀通道，以防止容器内介质外流。

??????

????????????????????????????????????

#### 三、主要技术指标

测量范围(安装中心距L)：300、500、600、800、

1000、1200、1400、1700、2000mm 工作压力：1.6MPa 材质：碳钢、不锈钢 工作温度：200  
连接法兰标准：HGJ46-91 PN1.6 DN20突面 其它法兰标准如JB/T、GB、ANSI等，请用户注明。  
伴热蒸汽压力：0.6MPa 蒸汽夹套接头：G1/2"外螺纹 钢球自封压力：0.2MPa

#### 选型说明

SP-UG 玻璃管液位计  
工作压力 (Mpa)  
-01 < 1.6适用于玻璃管

-02 2.5适用于石英管  
-03 4.0适用于石英管  
-04 6.3适用于石英管

材 质  
-01

304

316  
中心距L