

DN250管道矿浆取样机-取样简单

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | DN250管道矿浆取样机-取样简单 |
| 公司名称 | 泰安市北山机械设备有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 型号:DN250 名称:矿浆取样机 管径:250mm |
| 公司地址 | 南湖东路9号 |
| 联系电话 | 17515272381 15621559368 |

产品详情

矿浆取样机从字面意义上不难理解，就是安装在管道上的矿浆采样设备，但是如果从结构工作原理等方面详细了解，还是有不少注意事项的，今天主要为大家讲解一下：全自动矿浆取样机是由管道式壳体（结构特殊），活塞式取样勺、取样管、密封导向组件、动力传动系统及电器控制部分，组成的机电一体化全自动设备。全自动矿浆取样机正常生产的主矿浆流，无落差损失，从入口注入，沿箭头方向在壳体内流动，在不采样时由电子控制器控制动力传动系统，通过升降板，将取样管、勺置于下死点，此时取样勺的取样口完全封闭，以保证无矿浆漏出。全自动矿浆取样机详细参数取样对象：各种矿浆、煤浆、水泥浆等浆料。测量管径：dn70 ~ 400mm电源要求：220vac ± 10%或者380vac ± 10%50hz,20w清水源压力：0.6mpamax清水消耗量：30l/min（只在水冲洗周期内）空气源压力：0.4-0.6mpa空气消耗量：20nl/min环境温度：5 ~ 50 相对湿度：在35 时，0 ~ 80%全自动矿浆取样机主要性能特点1、取样时间：1-5分钟5-30分钟任意设定2、配用功率：0.55KW3、可配管径：100-1504、对进出液位无要求全自动矿浆取样机设备技术要求：

1.取样机壳体采用厚度无缝钢管制造，管内壁衬贴有5mm厚度的陶瓷耐磨层，运行寿命6-8年以上。