

# 红外线体温门快熟筛查设备学校政企开工必备非接触

产品名称	红外线体温门快熟筛查设备学校政企开工必备非接触
公司名称	山东金叶物联网技术发展股份有限公司
价格	6000.00/套
规格参数	品牌:森林蜂窝 型号:SLFW-TWJC-01 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市太白小区风俗商业街1号楼(注册地址)
联系电话	15863721900

## 产品详情

### SLFW-TWJC-01 非接触式体温筛查设备

仅需将手腕放在检测区域1-3秒即可检测出人体温度

SLFW-TWJC-01 非接触式体温筛查设备显示界面

检测温度低于37摄氏度以下时，绿色显示，可通过

检测温度高于37摄氏度低于38摄氏度时，黄色显示，报警声响

检测温度高于38摄氏度时，红色显示，报警声响

## 产品简介

SLFW-TWJC-01非接触式体温筛查设备通过红外非接触式测温，通过金属安检门时，先进行红外测温，筛查发热目标，并声音报警；

## 产品功能

无感测温：可对通过安检门的人员手腕进行温度测试，温度精度： $\pm 0.5$ ，

测试距离：0.1-0.5米。

适用环境：(室内、无风、环境温度恒定在  $20 \pm 5$ )

大屏技术：7英寸操作液晶屏，新型调试程序界面，操作更加简便易懂；

超强的外壳防护技术：IP55优越的防护性能；

报警数据统计：配备智能化的客流量和报警计数器，实时自动显示记录报警次数和进出人数，100000条超大容量记录信息方便实时查阅；

报警功能：报警灯光、报警声、任意调节设置；

密码操作：密码保护只允许授权人员操作，安全性更高；

人体安全：对心脏起搏器佩带者、孕妇、磁性介质等无害；

## 功能配置

产品型号	SLFW-TWJC-01非接触式体温筛查设备
立置外形尺寸	2230mm(高) × 835mm(宽) × 580mm(深)
立置通道尺寸	1990mm(高) × 700mm(宽) × 500mm(深)
整机重量	65KG
工作电压	AC90V ~ 240V 50 / 60Hz
功耗	< 15W
区位	6-18区
工作频率范围	1—100个频段
灵敏度	0~999级可调
工作环境温度	15-30
安装环境	宽 100cm*长 200cm(无金属最小范围)片状横向
显示屏	7英寸操作液晶屏，新型调试程序界面，操作更加简便易懂

## 技术参数

电器参照 EN60950安全标准执行

辐射参照 EN50081-1标准执行

抗干扰参照 EN50082-1标准执行

执行(GB15210-2003)版通过式金属探测门标准

企业通过 ISO9001:2008质量管理体系认证

## 产品尺寸

注意：SLFW-TWJC-01非接触式体温筛查设备用于医疗用途时仅作为温度筛查设备使用，提供的温度值以及报警人员仅作为预警目的设定，此设备非医疗设备，请广大客户知悉并告知使用单位。