

SL-4全自动管道矿浆取样机0.55kw矿浆取样机

产品名称	SL-4全自动管道矿浆取样机0.55kw矿浆取样机
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:SL-4 品牌:北山 管径:4寸
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

全自动管道矿浆取样机设备技术参数：1、DN250以下取样机壳体采用加厚无缝钢管。2、电机型号为Y90m-4。3、取样机法兰按GB811-59，工作压力为1.0mPa生产。4、减速机型号：42-65型。5、取样管：1CY18Ni9（不锈钢）。6、导向器：（铜和高耐磨尼龙组成）。7、其它部分：钢件。全自动管道矿浆取样机设备技术性能：1、垂直取样，精度高，剪代表性强，取样量任意调整。2、壳体采用厚壁无缝钢管制造，内衬耐磨陶瓷，运行寿命10年以上。3、该设备采用三道密封圈，一道防尘，无矿浆渗漏。4、采样时间1秒-60分钟任意设定。5、电器控制部分采用西门子PLC编程，上位机为威纶10寸触摸屏组态操作界面简单易懂，采用光电隔离传感器控制技术，设有完善的保护电路，动作灵敏，安全可靠。

6、在0-60度矿浆管路上可任意安装，对矿浆无落差损失。7、该设备设计合理，性能可靠，操作方便。

一、矿浆取样机产品介绍：全自动矿浆取样机可取代手工取样，提高取样的稳定性，均匀性和可靠性，降低劳动强度，提高分析检测准确性和自动化程度，优化生产条件，产品结构简单，技术优良，运行平稳，功能可靠。通过自动化控制取样点，智能化随机取样，避免了人为因素干扰，满足了取样工作代表性、及时性、准确性的要求。结构新颖、设计合理、性能可靠、安装方便、操作简单顺管道安装，不需要任何高差，对矿浆无任何落差损失。电器部分采用了光电程序控制技术，启动与停止时间准确，设有完善的保护电路，控制简单，动作灵敏，安全可靠。取样对象：各种矿浆、煤浆、水泥浆等浆料。

二、矿浆取样机的其他特点：1、矿浆管道规格：根据需要 50- 900mm可根据客户管道的实际尺寸订做。2、技术参数及要求：安装角度：0-60°；电机工作电压：AC380V；控制器工作电压：AC380V；电机功率：0.55-3KW；取样周期：2-60分钟（可调）；取样时间：3.5S/次。3、取样机两端法兰与矿浆管道法兰规格须一致，便于安装更换。4、取样机采用厚壁无缝钢管，取样管材质采用1Cr18Ni9；导向管采用QSn4-44；其他部件采用钢件。每台取样机各配控制器。矿浆取样机产品规格：矿浆管道规格：DN系列，根据需要 50- 900mm可根据客户管道的实际尺寸订做，常用规格有DN80，DN100，DN150，DN200，DN250，DN300等。