

匀质复合保温板

产品名称	匀质复合保温板
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/立方米
规格参数	名称:匀质板 功能:保温 产地:大城
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

匀质复合保温板

匀质保温板，是在传统的聚苯板基础上进行改良，从而达到A级阻燃效果的新型保温隔热材料。它不仅延续了传统聚苯板导热系数小、保温隔热效果好等优点，而且弥补了传统泡沫板阻燃效果差的缺点，同时克服了市场上同类阻燃效果材料质量重、价格高的问题，是一种理想的保温隔热材料，具有广泛的市场需求。

匀质保温板有哪些特点？

1、良好的粘结力

系统中粘结砂浆、抹面砂浆不仅与基层、面层、且与匀质防火保温板有很高的粘结强度。

2、良好的抗裂性

系统抹面砂浆中特别添加了柔韧高聚物以及抗裂纤维等材料，具有极强的抗裂性能。系统产品不仅具有一定的弹性，且与匀质防火保温板、面层材料有很好的兼容性，可以形成梯度变形，柔性渐变，从而确保系统不开裂。

3、优异的防水性

系统中抹面砂浆不仅和匀质防火保温板有很好的粘结强度，而且具有优异的憎水、防水、抗渗性能，对墙体起到了很好的保护作用。

4、适宜的透气性

匀质防火保温板粘结砂浆和抹面砂浆均为聚合物水泥材料，透气不透水，具有良好的呼吸性能。

5、良好的抗冲击性

匀质防火保温板本身强度高，韧性好，通常建筑物首层部位易受撞击而破损，在系统施工工艺中，首层采用两层复合耐碱涂覆玻璃纤维网格布，确保系统长期优异的抗冲击性能。

6、良好的保温性

系统选用性能优异的匀质防火保温板，导热系数低，确保系统具有优越的保温性能，完全满足国家建筑节能设计标准要求。

7、优良的防火性

系统中匀质防火保温板为A级保温材料，粘结砂浆和抹面砂浆为水泥基材料，完全杜绝了火灾隐患，满足工程对防火性能的要求。

8、优越的耐候性

系统耐候性、抗老化性能优越，可以大限度地延长建筑物的使用寿命。