

防爆型离心式通风机 濮阳离心式通风机 鲁翔通风设备

产品名称	防爆型离心式通风机 濮阳离心式通风机 鲁翔通风设备
公司名称	聊城市鲁翔通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市嘉明工业园嘉禾路58号
联系电话	18653615858

产品详情

离心式通风机

在选择动轴流风机的参数时，除了按有关规程规定给出裕度外，防爆型离心式通风机，还要依据电厂实际情况，石灰窑离心式通风机，不仅考虑-

大保证工况点、MCR工况、100-%负荷工况，下面我们来简单了解一下：

- 1、选择风机时计算好单台风机按要求工况运行时系统阻混流风机力，使S点高于该阻力线，轴流风机。
- 2、可以在轴流风机风道上加一个旁路再循环门，启动该风机时，先关闭出口门，打开循环门。

石灰窑离心式通风机

垂直安装的表冷器必须使肋片处于垂直位置，否则将因肋片上部积水增加空气阻力和降低传热效率.同时垂直肋片有利于水滴及时滴下，濮阳离心式通风机，保证表冷器良好的工作状态。

由于表冷器工作时，表面常有凝结水产生.所以表冷器的下部应安装滴水盘和泄水管，当两个表冷器怪放时，在两个表冷器间应装设中间滴水盘和泄水管.泄水管应设满足压力变化要求的水封.以防吸入空气。

按空气流动方向来说，表冷器可以并联，也可以串联。通常.当通过空气址多时，宜采用并联;要求空气泥降大时应串联。并联的表冷器，供水管路也应并联，串联的表冷器，供水管也应串联。

如果表面式换热器是冷热两用，则热媒以用65 以下的水为热为宜，以免因管内壁积垢过多而影响表面式换热器的出力。

屋顶通风器的作用和构成

屋顶通风器主要是空气动力来运行，同时结合建筑结构学，9-26离心式通风机型号，经过本公司的测试逐渐形成的比较好的产品，屋顶通风器性能主要体现在：

- 1.整体设计为圆弧形，
- 2.利用通风器本身形成的大容积，来提高了室内空气的流动；
- 3.任何方向的风越过通风器顶部必然对出风口形成的吸力，提高通风器的上拔速度。

屋顶通风器的作用和构成

屋顶通风器主要是空气动力来运行，同时结合建筑结构学，经过本公司的测试逐渐形成的比较好的产品，屋顶通风器性能主要体现在：

- 1.整体设计为圆弧形，
- 2.利用通风器本身形成的大容积，来提高了室内空气的流动；
- 3.任何方向的风越过通风器顶部必然对出风口形成的吸力，提高通风器的上拔速度。

防爆型离心式通风机-濮阳离心式通风机-鲁翔通风设备由聊城市鲁翔通风设备有限公司提供。防爆型离心式通风机-濮阳离心式通风机-鲁翔通风设备是聊城市鲁翔通风设备有限公司（www.lxtfsb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杜经理。