

档案区域终端显示服务器

产品名称	档案区域终端显示服务器
公司名称	济南泰格电子有限公司
价格	.00/台
规格参数	鑫泰格XTG:鑫泰格XTG XTG-R2:XTG-R22 济南:档案区域终端
公司地址	济南市高新区齐盛广场5-901
联系电话	0531-88567889-801 15069196988

产品详情

区域终端显示设备XTG-R22系列21.5寸触控显示终端

XTG-R22系列21.5寸触控显示终端主要用于微小型数据机房、网点、档案库房等场所，集中监控管理系统的核心采集、处理、智能管理核心设备。

功能特点：

- | 主机低功耗工业级ARM核心板架构，超低功耗、低发热量、长寿命、运行稳定；
- | 采用Linux、Android嵌入式系统，运行稳定，无病毒和漏洞风险；
- | 实时短信、声光、WEB窗口报警，快速响应、精准定位；
- | 多级别告警设置、多级别权限管理，责任到人，安全性高；
- | 内嵌WEB采用HTML5技术，远程浏览无需安装插件、跨平台浏览自动适应；
- | 系统支持WEB端远程配置，高效、便捷；
- | Modbus-tcp数据转发，数据共享、无缝对接；
- | 全RJ45接口，全POE供电，部署便捷、节省资源、标准化搭建、批量复制；
- | 支持WIFI快速组网，支持WIFI热点，移动设备无线接入；

- I 21.5寸高清触控显示屏，分辨率1920*1080；
- I 前开门设计，配置安全锁，维护管理更加灵活、方便；
- I 壁挂式设计，磨砂烤漆，外观高档、美观；
- I 三面通风孔，内置散热风扇，确保运行稳定可靠；
- I 内置导轨、理线架，方便配套设备安装，线路整理整齐有序。

产品参数：

型号

XTG-R22A

XTG-R22B

适用场景

智能监控管理系统安卓管理终端

数据机房/档案库房监控管理主机

处理器

Android

显示屏Android/主机Linux

供电

220VAC 50HZ

220VAC 50HZ

内存

——

256MB（可选配1G）

10/100M网口

1路

8路

USB

2路

RS-232

1路

RS-485

WG26读卡器接口

电锁驱动接口

开关量输入 (DI)

6路

开关量输出 (DO)

4路

本机DI/DO联动配置

支持

声光报警器

LAN口智能设备接入数量

WIFI热点

触控显示屏

21.5

触摸屏类型

电容屏/多点触控

屏幕分辨率

1920*1080

前开门/安全锁

支持

设备/理线舱

安装方式

壁挂式安装

工作环境温度

-20 ~ 60

工作环境湿度

10% ~ 85%

外形尺寸 (mm)

宽600*深100*高460