

定制不锈钢粉末冶金片 316L烧结防爆隔爆滤片

产品名称	定制不锈钢粉末冶金片 316L烧结防爆隔爆滤片
公司名称	陕西盈宝盛环保科技有限公司
价格	8.00/片
规格参数	品牌:盈宝盛 型号:按图纸定制 精度:0.5-65 μm
公司地址	陕西省宝鸡市高新开发区八鱼镇科技路(高新十一路)创意大厦A座1401室
联系电话	0917-3873008 18992746088

产品详情

定制不锈钢粉末冶金片 316L烧结防爆隔爆滤片（包括管式和板式）是以316L粉末为原料，经过分筛、成型、烧结而成的微过滤元件。过滤精度高，透气性好，机械强度高，材料利用率高，适宜较高的工作温度和耐热冲击。广泛用于气动元件、化工、环保等领域。可按用户要求生产各种形状、结构、不同粒度、孔隙度的多孔元件，如：罩、帽、片、管、棒状滤芯元件。因而不锈钢粉末烧结过滤材料以其高科技材料组成和特殊成型工艺，使其具有独有的优良性能：

1. 耐高温，在500摄氏度以下正常使用。
2. 过滤精度高，孔隙稳定，能有效去除悬浮物和微粒等，过滤精度优异，净化效果好。
3. 透气性好，压力损耗小。孔隙率高，孔径均匀，初始阻力小，易于反吹，可在线再生，易清洗，再生能力强，使用寿命长。
4. 机械强度高，刚性好，塑性好，无须外加骨架支撑保护，安装和使用简单，维护方便，组装性好，可进行焊接、粘接和机械加工。
5. 孔隙均匀，特别适用于流体分布、均匀化处理等均匀性要求较高的场合。
6. 过滤精度：1~50 μm 。
7. 无微粒脱落，不使原液形成二次污染。
8. 机械性能好，压差低，流量大，可压滤可抽滤，操作简单。

9.耐腐蚀性能好，可在硝酸，硫酸，醋酸，草酸，磷酸，5%盐酸，熔融钠，液氢，液氮，硫化氢，乙炔，水蒸气，氢气，二氧化碳气体等环境下稳定使用。

10.成型工艺好，整体无焊接长度可达1200毫米。不锈钢粉末制品一次成形，无需切削，原材料有效利用率高，最大程度的节省材料，尤其适合于批量较大，结构复杂的元件。

定制不锈钢粉末冶金片 316L烧结防爆隔爆滤片主要参数

过滤精度 孔隙率 渗透性 抗压强度 耐温性 最大工作压差

0.5um-70um 20-50% 3-1300m³/m²。h.Mpa 3Mpa 500 0.6Mpa

定制不锈钢粉末冶金片 316L烧结防爆隔爆滤片规格型号

直径： 20mm - 200mm

长度：L50-L1200（可根据要求定做）

厚度：2mm以上均可（其它规格可按要求加工）

过滤精度：0.5um - 70um

不锈钢粉末烧结滤板

直径：（mm） 5- 300

厚度：0.5-10mm

过滤精度：0.5um-70um