

# 夹套式磁翻板液位计

产品名称	夹套式磁翻板液位计
公司名称	江苏思派仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	金湖县神华大道288-8号
联系电话	0517-86786038 15252327252

## 产品详情

工作原理：

SP-UHZ系列夹套式磁翻板液位计主体外的翻板箱受主体内浮子（具有定向磁性源，按不同介质和压力针对研制）的作用促其翻板翻动并显示红白颜色，并随浮子的移动指示不同的液面高度。在指示器左侧配有醒目的刻度标尺，从而使液位的指示显得更加清晰。全过程测量无盲区，显示醒目、读数直观，且测量范围大。特别是现场指示部分，由于不与液体介质直接接触，所以对高温、高压、高粘度、有毒有害、强腐蚀性介质，更显其优越性。因此，它比传统的玻璃管，具有更高的可靠性、安全性、先进性、实用性。仪表性能：SP-UHZ系列夹套式磁翻板液位计最显著特点是液体介质与指示器完全隔离，所以在任何情况下都非常安全、可靠、耐用，而且各种型号的液位计配上液位报警、控制开关，可实现液位或界位的上、下限越位报警，控制或连锁；配上静压式液位变送器或干簧-电阻式液位变送器，可将液位，界位信号转换成二线制4-20mADC标准信号，实现远距离指示、检测、记录与控制。该系列侧装式磁翻板液位计可广泛适用于电力、石油、化工冶金环保、船舶、建筑、食品等各行业生产过程中的液位测量与控制。

仪表配置说明：

500C配套仪表及附件内容O盲板法兰，不配排污阀L液位计底部配排污阀O无液位报警开关H高位报警开关AK-3型，有记忆功能，故障不排除，信号不消除L低位报警开关AK-4型，有记忆功能，故障不排除，信号不消除B高位、低位报警开关全配，有记忆功能AK-3型和AK-4型G高位报警开关，区域型报警AK-1型

附转换放大器壹台PF113A插座壹只大功率继电器（单点：壹只，双点贰只）PF083A插座

D低位报警开关，区域型报警AK-1型Q高位、低位报警开关全配，区域型报警AK-1型贰台S高位和低位一体化型报警开关，区域型报警AK-2型O无液位控制开关H上限控制开关，单点干簧CK-1型L下限控制开关，单点干簧CK-1型B上限、下限控制开关全配，单点干簧CK-1型贰付W上限、下限控制开关一体化，双点干簧CK-2型T上限控制开关，霍尔型传感器CK-3型L下限控制开关，霍尔型传感器CK-4型E上限、下限控制开关全配，霍尔型传感器CK-3型贰付C上限、下限控制开关一体化，霍尔型传感器CK-4型O无远传变送器装置R配LB型捆绑式变送器，输出二线制4-20mADCS静压式远传变送器，（URS-100）输出二线制

4-20mADC普通防水型B本质安全型ib CT4,可配齐纳安全栅或IS4041-Ex隔离栅Bd隔爆型d CT4O不配远传显示仪表A数字、光柱显示调节报警仪 XGTH-510 (竖式) B数字、光柱显示调节报警仪 XGTA-810 (横式) C数字显示调节报警仪 XMTA-810 (横式) E双光柱液位显示仪 XGH-202 (竖式) D智能型液位/容量(重量)显示调节仪XMT-620 (横式) 测量范围(mm)介质密度(g/cm<sup>3</sup>)-D开口常压容器工作压力(MPa)