

湿帘 水帘 湿帘导流板

产品名称	湿帘 水帘 湿帘导流板
公司名称	山东杰诺温控设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区亚东街1239号
联系电话	13127175530 13127175530

产品详情

水帘厂家湿帘湿帘导流板

在波纹状的纤维纸表面有层薄的水膜，当室外的干热空气被风机抽吸空过湿帘纸时，水膜中的水会吸收空气中的热量后蒸发，带走大量潜热，使经过湿帘纸的空气温度降低，经过这样处理后的凉爽湿润空气进入室内。与室内的热空气混合后，通过风机排出室外。、适用于高温或有异味的车间：如热处理厂、铸件厂、塑料厂、铝型材厂、制鞋厂、皮件厂、电镀厂、各种化工厂。

车间降温水帘湿帘

适用性强 水帘式工厂空调系统适用性广各种各样人群密集热源大、或易产生污染、通风不良的场所都可发挥显著的功效。如纺织车间、制衣车间、注塑车间、五金厂、鞋材厂、电子厂等可根据其不同的环境设计相应的水帘降温系统而且又随室内的具体情况调节不同的风速、风量非常灵活。系统的降温过程是在其核心“湿帘纸”内完成的。当室外热空气被风机抽吸进入布满冷却水的湿帘纸时，冷却水由液态转化成气态的水分子，吸收空气中大量的热能从而使空气温度迅速下降，与室内的热空气混合后，外框湿帘，通过负压风机排出室外。

1.水帘的布置一般选定在上风口，风机布置在下风口，水帘的进气口必须留有足够的进气空间。

2.一般一台风机配置6-8平方水帘为宜，而且要分布均匀。

3.负压风机和水帘采用嵌入式安装，湿帘，就是在房舍的墙上预留出或现凿出风机和水帘的位置。

负压换气的降温原理，由安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气，将室内闷热气体迅速强制排出室外.而水帘风机降温系统是由纸质多孔湿帘、水循环系统、风扇组成。未饱和的空气流经多孔、湿润

的湿帘表面时，大量水分蒸发，空气中由温度体现的显热转化为蒸发潜热，从而降低空气自身的温度。
风扇抽风时将经过湿帘降温的冷空气源源不断的引入室内，从而达到降温效果。

湿帘-水帘-湿帘导流板由山东杰诺温控设备制造有限公司提供。山东杰诺温控设备制造有限公司（www.cainuanshebei.com）是从事“畜牧风机,湿帘风机,加温机,风机,湿帘,降温设备,负压风机,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙继强。