

脉冲除尘器报价 辽阳脉冲除尘器 鸿景机械质量可靠

产品名称	脉冲除尘器报价 辽阳脉冲除尘器 鸿景机械质量可靠
公司名称	山东鸿景机械股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南章丘区相公镇牛一工业园北首
联系电话	18660817218 18660817218

产品详情

脉冲除尘器的工作原理

车间内各处粉尘在除尘器引风机的作用下，经过管道进入到除尘器的箱体内部，经布袋过滤，粉尘一部分附着在布袋上，一部分自然落下沉积在除尘器的收集斗内。

当布袋上的粉尘增加后，会影响到布袋的过滤效果，其设计的脉冲装置（气缸、脉冲仪及脉冲阀门等系统装置）每隔2s~3s冲击敲打一次布袋，使布袋产生振动，将布袋上积得厚厚的粉尘震落下来，被收集在下面的尖斗内。

在尖斗下方装有锤式卸料阀，当被收集到的粉尘达到一定质量后，即超过锤式卸料阀的自重带来的杠杆压力时，与锤相连的翻板此时已承受不了粉尘的重力，脉冲除尘器报价，被粉尘压下，于是粉尘冲过卸料阀进入到下料管中，下料管的安装斜度要达到使粉尘能自由流下的角度，这时粉尘就可顺利地进入到提升机内，而被回收利用，布袋脉冲除尘器工作原理见图1。

脉冲除尘器具有操作简单、清灰连续、阻力稳定、过滤速度快、内部无运动机件、设计简单等特点，是一种高效能的布袋除尘器，以下脉冲除尘器对安装的要求：组装除尘器主体与牛角锥体的联接法兰和牛角锥体的小法兰与储灰罐法兰联接时必须保证密封。

除尘器安装时，按说明书的安装方式进行安装、找平找正。除尘器蜗旋方向要与风机蜗旋方向一致，即可旋除尘器配用右旋引风机，左旋除尘器配用左旋引风机。安装连接各部法兰时密闭垫应加在螺栓内侧，辽阳脉冲除尘器，以保证密封。

改善措施

该厂因小风机安装后无一点益处，但恢复到厂家设备要求的安装高度又不可能，因为房屋高度已受限制

，再安装锤式卸料阀亦不可能，因改造难度很大，只能在现有位置及高度的情况下想办法。

1) 原除尘器改善措施

简便易行又省人力的做法是：取消小风机及下料管；直接在除尘器底部安装螺旋给料机，通过螺旋给料机的出口引入提升机内，一切问题迎刃而解，脉冲除尘器价格，且抽风能力达到强，脉冲除尘器厂家，除尘效果才可达到。

另外，安装时只要能将锤式卸料阀摆放下，尽量安装锤式卸料阀，这样，在锤式卸料阀的下面就可以安装以下两种设备均可：一是螺旋给料机；二是小风机。

这里需要说明的是，此时又怎么可以安装小风机了呢？这是因为有了锤式卸料阀后，锤式卸料阀对于小风机来说，形成了风的隔离作用，使小风机的风不会吹入到锤式卸料阀的上部内，促使小风机的力全部的吹向下料管内，以风力将下料管内的粉尘吹到提升机内，从而达到理想的效果。

脉冲除尘器报价-辽阳脉冲除尘器-鸿景机械质量可靠(查看)由山东鸿景机械股份有限公司提供。“木屑颗粒机,秸秆颗粒机,生物质颗粒机,破碎机,粉碎机等”就选山东鸿景机械股份有限公司(www.hongjingjx.com)，公司位于：山东济南章丘区相公镇牛一工业园北首，多年来，鸿景机械坚持为客户提供好的服务，联系人：牛经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鸿景机械期待成为您的长期合作伙伴！