

# 大理扁钢厂家 钢秦贸易 大理扁钢

|      |                     |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 大理扁钢厂家 钢秦贸易 大理扁钢    |
| 公司名称 | 云南钢秦贸易有限公司          |
| 价格   | 面议                  |
| 规格参数 |                     |
| 公司地址 | 云南省昆明市呈贡区宝象物流泛亚钢材市场 |
| 联系电话 | 13888376717         |

## 产品详情

产品厚度在2~8mm，宽度20~1500mm，长度1-15m，且产品规格档距较密，可以满足用户的需求，代替优势中板使用、不用切割，就可直接进行焊接。

两侧边垂直，菱角清楚。高精度扁钢分条保证了两侧边垂直度好，大理扁钢工程，角清，大理扁钢直销，边部表面质量好。

而热轧扁钢（普通热轧酸洗）：多由小工厂生产，原料来源杂乱，材质无法保证，大理扁钢厂家，而且表面坑凸不平，因此造成热轧扁钢的机械性能相差悬殊。硬度、抗拉强度、延伸性能、可焊性能往往无法预料。其制造工艺决定了热轧扁钢的尺寸精度太差。

关于冷拉扁钢的特性，它的钢性上是比较好的，就其表面平整度也是比较好的，就扁钢来讲的话，对于钢性本身其实也就是会比较软，平整度上其实也就会没有冷拉扁钢好。对于冷拉扁钢本身来讲的话，它的优点也是比较多的。首先，它在形状规格上也是比较多样的，通过进行设计不同形状的模具，在很大的程度上其实也就是能直接的就冷拉出不一样的截面形状，还有就是其不同规格公差的一个冷拉钢。就其角度来讲的话，其实也就是能设计成为直角或者是圆角。

紧接着，我们其实也就是要注意，就冷拉扁钢本身来讲的话，其实也就是要通过制定一个模具，来减少它的直径并且也就是会直接的就增加了它的长度。在实际的进行生产的时候，我们其实也就是要注意关于冷拉扁钢，就其本身也就是在室温下所产生的，大理扁钢，也正是因为如此，我们其实也就是会把它直接的就归为了冷加工过程。对于冷拉扁钢进行矫直的时候，我们其实也就是要注意对于工作时候的矫直力以及其行程来讲的话，也就是可以实时的进行显示，并且，也设有行程安全限位装置;冷拉扁钢进行矫直的时候，对于其两砧座间距调整范围来讲，其实也就是在100-1500mm，这个时候，能通过刻度尺与编码器来一个双重显示以及其液压驱动。

大理扁钢厂家-钢秦贸易(在线咨询)-大理扁钢由云南钢秦贸易有限公司提供。云南钢秦贸易有限公司（w

www.ju580.cc ) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！