

室外绿化苗木 中艺源 室外绿化

产品名称	室外绿化苗木 中艺源 室外绿化
公司名称	深圳市中艺源园林绿化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市坪山区六和城H座2616室
联系电话	13312975075

产品详情

小区园林景观设计风格

一个高品质小区园林绿化必然少不了好的小区园林景观设计，小区园林景观设计是小区园林绿化中极为重要的步骤。接下来我们一起看看小区园林景观设计的流程。

1、基地勘察，现场测量

作为设计方在与业主初步接触时，要了解整个项目地简况，室外绿化装饰，包括建设规模、投资规模、可持续发展等方面，特别要了解业主对这个项目地总体框架方向和基本实行内容。

2、基地现状分析

根据所处的环境及业主要求进行可行性和优劣势的分析，把握整体方向和初步的设计流程。

3、初步方案

根据前期收集的资料和基地的分析，进行方案的初步设计和大体的景观系统布局。小区绿化景观系统一般要包括绿化生态系统、景观形象系统、户外休闲系统、交通组织系统等4大系统。

4、设计方案确定

初步的方案确定下来后需要进行深入的设计，包括一些景观节点等。

5、施工图制作及确认

设计方案确定写来后就需要按照设计图进行施工图的制作。

以上就是小区园林景观设计的流程了。

园林植物景观设计

园林植物是园林绿化建设中重要的材料，室外景观绿化，植物选择和植物搭配的优劣直接影响到园林工程的质量及园林景观的功能效果。园林植物选择要遵循植物生长的自身规律及对环境条件的要求，因地制宜、合理科学地选择。园林植物的搭配要注意乔、灌、草结合考虑各类植物喜阳耐阴，喜湿耐旱的生长特性，各用其所。随着种植技术的提高，许多植物经过培育改变了生活习性，不少绿化植物大大跨越了其原来的生长区域，加上从国外引进的大量植物品种，目前可供选择的绿化植物种类非常丰富，室外绿化，为创造风格各异的园林景观提供了十分便利的条件。

小区绿化验收包括几个项目，今天我们重点来讲讲小区绿化工程中道路的验收标准。小区道路是小区交通系统中的重要组成，一般验收有3种道路。

（一）混凝土路

- 1、混凝土路面应无裂纹、脱皮、麻面和起砂等缺陷，接缝高差不得大于2mm。
- 2、混凝土路面的伸缩缝纵、横缝必须延全长贯通，纵缝和横缝必须贯通；允许偏差：纵缝20m长度内不得大于20mm，横缝在路面宽度内不得小于10mm。
- 3、路面平整度符合允许偏差，2m直尺检查时小于5mm。
- 4、路面坡度符合设计允许偏差小于0.15%，无积水现象。

（二）沥青路面

- 1、道路铺设符合设计及规范要求，表面无裂缝及明显接槎痕迹，铺设顺直、泄水畅通、无积水现象。
- 2、雨水口篦子、检查井盖高出路面部分，不应大于5mm。
- 3、道路宽度允许偏差 $\pm 50\text{mm}$ ；厚度允许偏差 $\pm 5\text{mm}$ ；坡度允许 $\pm 0.35/100$ 。
- 4、表面平整度2m靠尺检查，允许偏差 $<7\text{mm}$

（三）园路

园路表面平整美观，石材或路面砖铺设应整齐，无松翘，分界处层次清晰，路面无积水现象。

以上就是小区绿化中相关道路的验收标准了。

室外绿化苗木-中艺源(在线咨询)-室外绿化由深圳市中艺源园林绿化工程有限公司提供。深圳市中艺源园林绿化工程有限公司（www.zyy66.com）为客户提供“景观设计,园林施工,绿化养护,苗木批发,风景园林建设”等业务，公司拥有“景观设计,园林施工,绿化养护,苗木批发,风景园林建设”等品牌。专注于农林牧渔项目合作等行业，在广东深圳有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李远兰。

