

2205旋启式止回阀

产品名称	2205旋启式止回阀
公司名称	欧电阀门集团有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:欧电阀门 型号:2205-H44W-16 产地:温州
公司地址	温州市龙湾区标准厂房基地（蓝田片）
联系电话	0577-56666773 18968888248

产品详情

2205旋启式止回阀的作用是防止管路中的介质倒流。启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭，以防止介质倒流的阀门。2205旋启式止回阀属于自动阀类，主要用于介质单向流动的管道上，只允许介质向一个方向流动，以防止发生事故。欧电阀门设计的旋启式止回阀在管道中一般应当水平安装，但是也可以立式安装，但是用旋启式止回阀立式安装会比较费成本，立式会选用更加经济的2205立式止回阀。

2205旋启式止回阀适用于公称压力PN1.0MPa~42.0MPa、Class150-2500；公称口径DN15~1200mm、NPS1/2~48；工作温度 - 196~540 的各种管路上，用于防止介质倒流。通过选用不同的材质(WCB,CF8(M),CF3(M),1Gr5Mo,15CrMo1V,可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。主要用于石油、化工、制药、化肥、电力等管路上。

2205旋启式止回阀的采用内装摇臂旋启式结构，阀门的所有启闭件都装于阀体内部，不穿透阀体，除了中法兰部位用密封垫片和密封环外，整体没有外漏点，杜绝阀门外泄的可能。旋启式止回阀摇臂和阀瓣连接处采用球面连接的结构，使得阀瓣在360度范围内有一定的自由度，有适当的微量位置补偿。

适用于清净介质，不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质。

2205旋启式止回阀的主要参考尺寸：

型号	公称压力PN (M公称口径DN (m尺寸(mm)										重量 (Kg)
	Pa)	m)	L	D	D1	D2	b	Z-d	D3	H	
2205-H44W-16V	1.6	40	200	145	110	88	20	4-18	103	15.2	
		50	230	160	125	102	185	21.3			
		65	290	180	122	22	8-18	215	175	28.1	
		80	310	195	133	235	37.6				
		100	350	158	24	8-23	270	220	56.7		

125	400	210	184	28	8-25	340	248	91	
150	480	300	240	212	30	375	129		
200	550	360	295	268	34	12-25	435	210	
250	650	425	355	320	36	12-30	515	415	290