

2205Y型过滤器

产品名称	2205Y型过滤器
公司名称	欧电阀门集团有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:欧电阀门 型号:2205-GL41W 产地:温州
公司地址	温州市龙湾区标准厂房基地（蓝田片）
联系电话	0577-56666773 18968888248

产品详情

2205Y型过滤器有壳体、排污盖、滤芯、滤网等组成。网眼总面积是入口管首截面积的3-4倍。用于管道清除输送介质:热水、冷水、蒸汽、压缩空气机械杂质,是锅炉房循环水泵前均需安此产品,为了拦截系统中的机械杂质,使设备和管道免受堵塞和磨损,在额定流速下压损为0.05-0.1米水柱。欧阀门设计的2205Y型过滤器用于用汽设备,如:蒸汽仪表、疏水阀,压缩空气和用汽设备前均需安装。在额定流速下压损为0.05-0.2米水柱。油过滤器该主品滤眼密度有多种。用于输油管道上设备。例如:油泵、油锅炉前均需安装,在额定流速下压损为0.05-0.1米水柱。

2205Y型过滤器是输送介质的管道系列的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的入口端,用来拦截介质中的杂质,以保护阀门及设备的正常使用。该过滤器具有结构,阻力小,排污方便等特点。

2205Y型过滤器都是用在什么地方呢?

2205过滤器适用介质可为水,油、气。可按用户要求制作滤网,其外型基本相同(Y型),内部件采用不锈钢。当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,去除滤出的杂质后,重新装入,使用维护方便。该过滤器体形小、滤眼细、阻力小、安装检修方便、成本较低、并排污时间短。

2205Y型过滤器主要技术参数:

壳体材质

公称滤网材质

密封件材质

工作温度 ()

公称压力 (MPa)

过滤精度 (目/in)

2205Y型过滤器的主要参考尺寸：

DN

15

20

28

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300