

安徽万德 优质企业 膨胀珍珠岩板配方 安徽珍珠岩板配方

产品名称	安徽万德 优质企业 膨胀珍珠岩板配方 安徽珍珠岩板配方
公司名称	安徽万德节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市望江西路与石台路交口华府骏苑7幢
联系电话	15309695888

产品详情

珍珠岩保温板具有以下特性：

1、寿命长

由于是岩石类材料，安徽珍珠岩板配方，一般不会轻易老化，珍珠岩外墙防火保温板的使用寿命大于70年，与建筑的寿命能保持同步。

2、耐水性好

由于无机材料属于硅酸盐类材料，珍珠岩板配方哪家好，所以耐水性非常优越。

3、界面好

由于该材料是多孔材料又与砂浆、墙面是同质，因此界面非常好，施工过程中不像有机或棉类那些保温材料一样需要锚固，直接粘贴即可。

4、节能安全

生产安装过程不排放有害气体和废物，也没有像无机棉类的可漂浮物，污染环境。

5、隔音性

因由多孔的无数独立的气泡形成，所以吸音效果比一般的混凝土高出5倍左右，隔声系数大于45dB。

6、施工工期短，综合造价低。

钢丝网架膨胀珍珠岩夹芯板的优点：

1.轻质。

而密度不大于16kg/平方，容重不大于300kg/立方是120砖墙的1/8.

2.高强。

对两面抹灰以后厚度为80mm板进行检测，轴向荷载可达120kn/平方，横向荷载可达1.98kn/平方。

3.墙壁薄。

芯板厚65mm，可两面1:2用保温砂浆抹灰厚80mm。可增加建筑物的使用面积6-8%。

4.防水防火。

24小时明火测试，墙体表面无变化，耐火极限高达2.5h。比标准规定高2倍以上。

珍珠岩板的特性：

轻质耐震性：产品容重轻，珍珠岩保温板材配方，体积干，密度大约为250kg/立方，该板通过了国家测试中心150万次的抗1疲劳振动实验，该板与钢结构焊接为一个整体，可抵9级地1震。

隔音性：因由多孔的无数独立的气泡形成，所以吸音效果比一般的混凝土高出5倍左右，隔声系数大于45 dB。

施工方便，工效高：施工方便、工期短、施工中无需沙、水泥等材料，材料堆放简洁、高效、体积小，膨胀珍珠岩板配方，占用场地设备等资源少、无建筑垃圾，施工完成后无需抹灰。传统砌块墙体需要12人60分钟的施工量，用发泡水泥板只需3人60分钟即可完成，节约人工成本。

安徽万德 优质企业(图)-膨胀珍珠岩板配方-安徽珍珠岩板配方由安徽万德节能科技有限公司提供。安徽万德节能科技有限公司（www.ahwdjn.com）是从事“胶粉添加剂,预拌砂浆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。