

瑞丰橡塑淀粉洗涤旋流管 淀粉洗涤旋流管价格 淀粉洗涤旋流管

产品名称	瑞丰橡塑淀粉洗涤旋流管 淀粉洗涤旋流管价格 淀粉洗涤旋流管
公司名称	日照市瑞丰橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省莒县中楼镇橡胶工业园
联系电话	13863352097

产品详情

工作原理

淀粉工业使用的旋流器，属于液体旋流器，其工作原理和气体旋流器相似，系利用离心力和颗粒比重不同的悬浮位置进行分离。物料以一定的压力在旋流管的切向位置进入，在管内旋转，并产生较大的离心力，比重大的颗粒沿管壁旋转向下运动，由底流孔排出，比重小的颗粒在中心附近旋转向上运动由溢流口排出。

旋流器结构虽然简单，淀粉洗涤旋流管厂家，但浆料在旋流管内产生的三维运动，淀粉洗涤旋流管价格，情况较复杂，至今还未能用完整的数学公式表示出来，但其分离效能和离心机一样用分离因数 f 来表示：

$$f = ar/g = wt/rg$$

式中： ar 表示离心加速度

旋流管创新优势介绍性 优点

1) 结构紧凑，体积小。这是由于离心场远大于重力场，所以料液相同的情况下，物料在水力旋流器中所停留的时间远小于重力分离设备中进行分离时的停留时间，另外，由于离心力场基本不受重力场的影响，淀粉洗涤旋流管，因此水力旋流器可根据空间需要采用卧式安装。

2) 质量轻。由于待分离物料在水力旋流器中所停留的时间短，所以旋流器分离系统中累积的液料量及其相应设备质量大大地减轻。与传统的分离设备（浮选池系统）相比，采用旋流器系统后油-水分离系统的质量降低到采用重力分离系统的1/5-1/6。

3) 易于设计和安装。

淀粉旋流管的用途：用于过滤玉米淀粉旋流器去除液体中的杂质。

淀粉旋流管的工作原理：玉米物料中未经处理的悬浮液被送入过滤筒之后，比过率筒上小孔外径大的固体微粒及纤维被过滤筒截留由旋转的毛刷送到过滤器底部。过滤后的液体由出液管送出，过滤出来的杂质可通过底部的杂质排出阀随液流排出。

日照市瑞丰橡塑制品有限公司主要生产：各种橡胶、塑料、橡塑、聚氨酯、聚四氟乙烯制件制品，所生产的各种配套件均达到国家标准，公司视质量为核心，不断提升和完善质量管理检验监督水平。

日照市瑞丰橡塑制品有限公司主要生产：各种橡胶、塑料、橡塑、聚氨酯、聚四氟乙烯制件制品，所生产的各种配套件均达到国家标准，公司视质量为核心，不断提升和完善质量管理检验监督水平。

瑞丰橡塑淀粉洗涤旋流管-淀粉洗涤旋流管价格-淀粉洗涤旋流管由日照市瑞丰橡塑制品有限公司提供。瑞丰橡塑淀粉洗涤旋流管-淀粉洗涤旋流管价格-淀粉洗涤旋流管是日照市瑞丰橡塑制品有限公司 (rzruiheng.tz1288.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐传杰。