

pvc旋流管 旋流管 瑞丰橡塑旋流管

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | pvc旋流管 旋流管 瑞丰橡塑旋流管 |
| 公司名称 | 日照市瑞丰橡塑制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省莒县中楼镇橡胶工业园 |
| 联系电话 | 13863352097 |

产品详情

压力:进料室的压力直接影响分离效果，根据物料和管径的不同，调整压力。马铃薯淀粉的分离部分一般为0.4- 0.5mpa，回收部分不大于0.7mpa。

温度:温度高低影响淀粉粘度直接影响分离效果，最适宜的温度为40-45 ° C。

洗水:生产淀粉用水的硬度不应超过8个德国度，即每升水Ca。含量不超过0.08克。钙镁离子的存在会使淀粉颜色变暗、灰分增加、粘度降低。如果水质硬度过高，旋流器组后部进入的洗水应采用软化水，以减少淀粉中的钙、镁等金属离子，保证淀粉质量。按要求洗水的温度应预先加热至42~45°C，压力应在0.25~0.3Mpa，加入量很重要，它与串连级数，进料浓度以及分离因数有关，pvc旋流管，一般不低于进料量的1/3左右。

日照市瑞丰橡塑制品有限公司专业加工销售各种马铃薯淀粉旋流管，厂家直销价格优惠，pp旋流管，下面为您介绍介绍一下：

特点：本公司生产的旋流器主要用于固液连续分离、浓缩、悬浮液的澄清和洗涤，具有结构紧凑、分离精度高、密封效果好等优点，广泛用于马铃薯、木薯、红薯、小麦、谷（米）类淀粉，其它食品及化工行业。

旋流器性能参数：进料浓度为 4 (Be)，出料浓度为18-22(Be)，压力为0.3-0.8(Mpa)，单管生产能力为150-300Kg/h.

如果您对我们的产品感兴趣，欢迎广大新老客户致电咨询合作。

玉米淀粉旋流器特点

1. 设备接触物料部分采用不锈钢制作，保证物料不受侵蚀；
2. 设备外观采用先进的表面处理工艺，美观大方，耐油耐脏；
3. 广泛应用于大中型淀粉生产企业，可用于薯类、小麦淀粉等的浓缩、分离；
4. 整套旋流器组集浓缩、回收、洗涤、和细渣分离等多种功能于一体，工艺简捷、产品质量稳定；
5. 旋流器管采用增强尼龙材料制作，旋流管，强度高，耐磨性好，旋流器管的结构经过电脑方针试验，旋分效果好；

希望以上为您介绍的信息对您能够有所帮助，也欢迎广大新老客户致电咨询合作。

pvc旋流管-旋流管-瑞丰橡塑旋流管(查看)由日照市瑞丰橡塑制品有限公司提供。日照市瑞丰橡塑制品有限公司 (rzruifeng.tz1288.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！