

沸石转筒催化燃烧 沸石转筒 天津联昌环保

产品名称	沸石转筒催化燃烧 沸石转筒 天津联昌环保
公司名称	天津联昌环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区梅厂镇福源经济区福旺道7号
联系电话	18522931151 18522931151

产品详情

天津联昌环保设备有限公司拥有设备加工厂，配套设备先进齐全。是工程设计、工程承包、设备成套、工程安装和调试运营维护于一体的专业化环保公司。先后通过了ISO9001（2008）国际质量体系认证和ISO14001环境管理体系认证。

沸石转轮浓缩区可分为处理区、再生区、冷却区三部分，浓缩转轮在各个区内连续运转。VOCs有机废气通过前置过滤器过滤后，再通过浓缩转轮装置的处理区。在处理区VOCs被吸附剂吸附去除，净化后的空气从浓缩转轮的处理区排出。吸附在浓缩转轮中的有机废气VOCs，沸石转筒催化燃烧，在再生区经热风处理而被脱附、浓缩到5~15倍的程度。浓缩转轮在冷却区被冷却，经过冷却区的空气，加热后作为再生空气使用，达到净化节能的效果。

天津联昌环保设备有限公司拥有设备加工厂，配套设备先进齐全。是工程设计、工程承包、设备成套、工程安装和调试运营维护于一体的专业化环保公司。先后通过了ISO9001（2008）国际质量体系认证和ISO14001环境管理体系认证。

材质环保

虽然沸石转轮是一项比较大的机器设备，沸石转筒喷漆废气处理，但是它自身所具备的特殊材质和工作流程具有很强的环保性。吸附材料沸石转轮可以重复使用五到十年，沸石转筒吸附浓缩，不会形成大量危废。

脱附风机超过负载

检测到超过负载时会发出报警，发生该报警后，RTO燃烧器停止，RTO装置继续运行，排除故障后，通过手动启动可以恢复到正常运行。

原因：超过负载

处理：检查超负载原因（风量过多/电动机损坏/各处的堵塞等）并排除。

燃烧风机超过负载

检测到超过负载时会发出报警。发生该报警后，沸石转筒，RTO燃烧器停止，RTO装置继续运行，排除故障后，通过手动启动可以恢复到正常运行。

原因：超过负载

处理：检测超负载原因（风量过多/电动机损坏/各处的堵塞等）并与以排除。

沸石转筒催化燃烧-沸石转筒-天津联昌环保(查看)由天津联昌环保设备有限公司提供。天津联昌环保设备有限公司（www.tjlchbshebei.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！