

# 显示屏防水泡棉

产品名称	显示屏防水泡棉
公司名称	深圳市戈埃尔科技有限公司
价格	2.45/个
规格参数	品牌:防水泡棉 型号:IP67/68 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道大浪社区罗屋围第二工业区1号置富润产业园201
联系电话	0755-21032753 13691801529

## 产品详情

### 显示屏防水泡棉

#### 产品描述

3PSR 受压时，会缓慢回弹，直恢复到原来形态。

它的细胞为微孔结构，平均尺寸为100微米。

各测试条件下仍保持空间稳定性。

它密度高，抗老化，重压久压后仍保持超强回弹力。

由于不添加引起移染的增塑剂，污染少，气体排放量低于0.5%，原料中无腐蚀性。

#### 产品简介

3PSR 是一种高密度PU泡棉。

它是通过在50微米的PET薄膜上按所要求密度及厚度，

将高密度微孔塑料持续发泡，涂层，硬化后制造而成。

它的微孔结构由细胞壁和细胞内空间构成，每个微孔如同一个个小弹簧和减震器。

为达到高密度要求，细胞壁所占空间扩大，终细胞必须为微孔结构。

注意:以下技术数据和资料是指初步数值。

#### 物性及其他特性

物性指标	数值	测试标准
厚度 (mm)	0.4 ± 6%	Thickness Gauge
基本颜色	Black	
密度(g/)	0.45 ± 10%	ASTM 3574
压缩形变(%)	< 2	
25% 压缩荷重 (kg/)	0.18 ± 10%	
引裂强度 (kg/cm)	1.2 ± 10%	ASTM D624
拉伸强度 (kg/)	4.1 ± 10%	
延伸率 (%)	150 ± 20	
抗紫外线	Good	ASTM G53-95
硬度 (硬度计Shore "oo")	50~55	ASTM D2240

空间稳定性	$\pm 2$	20hrs. @60 in 80% moisture
(%大变化率)		
弹性系数	$6 \pm 10\%$	ASTM D2632-92
(球回弹实验)		
耐腐蚀性	Pass	AMS 3568
抗氧化性	GM4486P	
除气作用	0.5	ASTM E595
(总质量损失)		