

# 风王3325充气+胎压+照明

产品名称	风王3325充气+胎压+照明
公司名称	北京东昊创达科贸有限公司
价格	1.00/台
规格参数	类型:汽车充气泵 型号:3325 电源型式:直流电
公司地址	北京市丰台区造甲街110号2号平房(新村企业集中办公区)
联系电话	13601187110 13141282060

## 产品详情

类型	汽车充气泵	型号	3325
电源型式	直流电	电压	12 (V)
压力	250 (psi)	品牌	风王

名称：风王250p四用打气泵-3325品牌：coido 风王颜色：黑色产地：上海规格：d25 x w10 x h17 cm重量：1500 g

照明、警示、胎压表、打气！

产品特点1、多用途的车用打气泵，可提供280 psi压力充气及测量胎压，用于高速公路、野外，或任何地方，汽车轮胎突然漏气时，更能发挥其救急的功用。2、产品附有夜间工作灯，随时准备一台，置于汽车行李箱，不占空间，妙用无穷。3、汽车轮胎随时保持正确胎压，可节省汽油，保护轮胎，并确保行车安全。2、台湾风王(coido)集团出品，品质与做工均十分精湛，符合国际标准。3、电源线长度为：420cm，充气线长：65cm。

使用方法1．将橡胶管顶端之气嘴直接插在轮胎之气门，一听到空气由轮胎泄出之声音时，表示空气已流通，马上将气嘴之扳手向内90度压紧，此时空气不再泄出。2．取出插头，直接插在点烟器。3．打开马达启动开关、即可开始充气。4．充气时，仪表之指针会随着轮胎饱和程度而上升，当指针到达适当胎压时（一般汽车胎压为193—241kpa），将启动开关切掉，取下插头及气嘴，即完成充气工作。注意事项1、本机不可使用在大型和载重大的车辆轮胎之充气，如卡车，大货车等。2、使用时，应发动汽车引擎，以增强电力，且不损耗汽车电力。3、本机限使用直流dc12v，10a之电源，不可使用110v之家庭用电，如欲使用家庭用电，必需加上变压器。4、用于轿车轮胎充气，每12分钟，最好休息一下，使机体稍冷却后再使用，可延长马达寿命。橡皮艇充气时，可连续使用半小时。5、一般轿车轮胎充气，约在3-5分钟即可达220kpa之正常胎压。大轮胎则会更长一点时间。如开始充气，仪表之指针快速上升约在两秒内即达到490kpa，即表示空气受到阻塞，空气没有进入轮胎，此时需立即关掉电源，拨下气嘴，重新操作，否则仪表及马达会受到损害。

