

厂家生产YCD-4型液压道岔捣固机

产品名称	厂家生产YCD-4型液压道岔捣固机
公司名称	锦州铁强铁路设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:晟铁牌 型号:YCD-4 产地:锦州市
公司地址	辽宁省锦州市古塔区华盛家园71-1
联系电话	0416-8092119 13941628523

产品详情

锦州铁强铁路设备有限公司YCD-4型液压道岔捣固机

锦州铁强铁路设备有限公司位

位于美丽的锦绣之州——锦州

公司成立于2009年7月注册资金壹仟万，技术人员9人，科室13人，生产人员35.主要生产铁路专用工（电）务设备及配件，机车车辆配件，线上（下）用料等。

公司自身服务优势势，创建一站式供应体系为铁路*（站、段）地铁，自有线路，中铁建，大中小型项目提供设备物资供应。

锦州铁强铁路设备有限公司YCD-4型液压道岔捣固机，液压捣固，捣固机，道岔

- 1、动力：汽油发动机GX390 9.6kw本田
- 2、振动频率： 60-67Hz
- 3、激振力： 32.5kN
- 4、液压系统工作压力：5Mpa
- 5、液压油牌号： N32液压油
- 6、工作效率：1组道岔/25-35分钟，普通线路： 260根枕木/小时（正常操作情况下）

7、外形尺寸：1350mmX520mmX1650mm

8、整机重量：300kg

主要特点

- 1.该机采用高性能、高品质的汽油机为动力，具有稳定的大马力输出、燃油消耗率低、重量轻、噪音低等特点，也可根据用户需要，采用电动机和柴油机为动力。
- 2.传动离合器采用离心式摩擦片结构，传递扭矩大，功率损失小，提高了传动效率。
- 3.振动部分采用外置偏心铁式，振架温升高，安全可靠。
- 4.夹实部份由一个夹实油缸同时驱动一对捣镐，夹实力大，且最大限度的降低了整机高度。

五、使用方法及注意事项

1、作业前检查

- 1) 检查各联结部位紧固件，如有脱落或松动，应配齐和拧紧各零件。
- 2) 检查手压泵工作是否可靠，进出油阀是否关闭良好，如关闭不严，不准上道。
- 3) 检查发动机的燃油和润滑油是否达到发动机要求。检查捣固机液压油是否达到油标上限位置标准。液压油应根据使用季节和本地温度选择（一般夏季选用68#，冬季选用32#为宜）。
- 4) 启动内燃机，操作换向阀，做升、降、张、夹动作，试验油缸的动作是否灵活可靠，液压系统有无泄漏，确认整机工作正常。

2、捣固作业

- 1) 将走行架抬到轨道上，走行架与下道架用连板联接，推动捣固机上道，插好安全销。将下道架和连板放至安全限界外。
- 2) 启动内燃机，调试升降、横移、张夹，无异常后开始作业。
- 3) 操纵换向阀进行捣固作业，操作顺序为：拨动下插 夹实 张开 提升 转移。
- 4) 接到下道命令后，将捣镐张至最大，并提升至最高点，关闭内燃机。
- 5) 联结好走行架与下道架的连板。
- 6) 推动捣固机至下道架最外端，落下捣镐，插入定位销
- 7) 拆开走行架与下道架的连板，将走行架下道（不得侵入安全限界）。

