

# PC日本出光URC2501遮光阻燃PC原料耐高温脱模防火PC电器部件

产品名称	PC日本出光URC2501遮光阻燃PC原料耐高温脱模防火PC电器部件
公司名称	上海远能工程塑料有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室
联系电话	15250233253

## 产品详情

上海远能工程塑胶有限公司植根上海，以诚信为本，致力于为塑化产业持续提供卓越的产品与服务，为社会创造更环保、更健康、更富足的生活。我们以塑造一流专业团队、传承健康企业文化、实现产业报国理想为己任，努力成为受人尊敬的塑化产业公司。主要经销代理POE、ABS、POM、尼龙、EVA等工程塑料、通用塑料、特种塑胶原料及各种泛用塑胶原料为业务对象的专业塑胶原料贸易商，是大型国际化工德国巴斯夫、美国杜邦、日本宝理、台湾奇美在上海地区的特约经销商；并与德国拜耳、美国GE、韩国LG、台湾台化、台湾台塑、中国石化、中国石油、北京有机等塑胶原料代理商保持良好的合作关系。

公司仓库公司资质PC介绍：聚碳酸酯（英文简称PC）是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物，根据酯基的结构可分为脂肪族、芳香族、脂肪族-芳香族等多种类型。其中由于脂肪族和脂肪族-芳香族聚碳酸酯的机械性能较低，从而限制了其在工程塑料方面的应用。仅有芳香族聚碳酸酯获得了工业化生产。由于聚碳酸酯结构上的特殊性，已成为五大工程塑料中增长速度最快的通用工程塑料。PC特点：具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广；高度透明性及自由染色性；成形收缩率低、尺寸安定性良好；耐疲劳性佳；耐候性佳；电气特性优。PC性能：

1. 机械性能：强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小（高温条件下也极少有变化）；
2. 耐热老化性：增强后的UL温度指数达120~140（户外长期老化性也很好）；
3. 耐溶剂性：无应力开裂；
4. 对水稳定性：高温下遇水易分解（高温高湿环境下使用需谨慎）；
5. 绝缘性能：优良（潮湿、高温也能保持电性能稳定，是制造电子、电气零件的理想材料）；
6. 成型加工性：普通设备注塑或挤塑。

PC用途：用于制造大型灯罩、防护玻璃、光学仪器的左右目镜筒等，还可广泛用于飞机上的透明材料。用于制造各种齿轮、齿条、蜗轮、蜗杆、轴承、凸轮、螺栓、杠杆、曲轴、棘轮，也可作一些机械设备

壳体、罩盖和框架等零件。可作医疗用途的杯、筒、瓶以及牙科器械、药品容器和手术器械，甚至还可用作人工肾、人工肺等人工脏器。建筑上用作中空筋双壁板、暖房玻璃等；在纺织行业用作纺织纱管、纺织机轴瓦等；日用方面作奶瓶、餐具、玩具、模型、LED灯外壳和手机外壳等。PC购买说明：一、本公司承若，凡材料购买者我们均可送货上门（特殊地区除外），一吨以上订购，我们免运费！二、本公司所售材料都含有SGS、UL、REACH、ROHS；食品级材料都含有FDA（美国）LFGB（德国）NSF（饮水）等相关报告。三、本公司拥有售后技术服务，如在加工遇到相对应的工艺问题请致电我们。特殊客户群体，我们可上门指导。PC售后说明：为了更好的服务广大客户，我公司现推出零风险采购方案，您在我公司购买的货物只要在发货后15天内，您对货物有任何不满意部可以提出退货申请，在货物未拆封，退回的货物不影响二次销售情况下，我司将给您办理退货手续并承担来回运费，为您免去任何担忧。郑重承诺：所销售的产品质量优良，均提供正规发票，为您购买的产品验证真伪品。