

PP材质磁翻板液位计

产品名称	PP材质磁翻板液位计
公司名称	江苏思派仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	金湖县神华大道288-8号
联系电话	0517-86786038 15252327252

产品详情

产品概述:

SP-UHZ系列PP磁翻板液位计

(侧装远传)是以磁浮子为测量元件,磁钢驱动翻柱显示,无需能源。适用于常温常压储罐等各种环境。是石油、化工等工业部门的理想液

位测量产品。SP-UHZ系列PP磁翻板液位计

(顶装报警)配置上下限开关输出可实现远距离报警、限位控制。配置变送器,可实现液位的远距离指示、检测与控制。根据在容器上的安装位置不同,提供侧装和顶装两种方式。根据作介质的不同,提供不锈钢利ABS工程塑料两种材质;其中ABS特别适用于酸、碱等腐蚀性介质。

如下结构特点:1、基本型液位计根据浮力原理,浮子在测量管内随液位的升降而上下移动,浮子内的永久磁钢通过磁耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转180°液位上升时,翻柱由白色转为红色,下降时,翻柱由红色转为白色,从而实现液位的指示。2、上下限开关输出利用磁性浮子随液位移动,使安装在液位计立管设定位置上的簧片开关动作,实现开-关控制或报警。3、电远传在磁性浮子液位计上安装变送器。变送器由传感器和转换器两部分组成,它通过磁浮子上下移动,经磁耦合作用使导管内测量元件依次动作,获得电阻信号变化,转换成0~10或4~20mA的标准电流信号输出,以便与数字显示仪表或计算机联接,实现远传显示及控制。