

# 水泥蝶阀 气动水泥专用蝶阀

产品名称	水泥蝶阀 气动水泥专用蝶阀
公司名称	江苏艾普森自控阀门有限公司
价格	990.00/个
规格参数	品牌:艾普森 材质:铝 产地:常州
公司地址	常州市天宁区武青北路58号
联系电话	13775013759

## 产品详情

品牌	艾普森	型号	
材质	WCB	压力	PN1.0-1.6
温度	150	连接方式	对夹
驱动方式	气动	密封形式	软密封
介质	水、油、气体等	压力环境	常压
流通方式	直通	用途	排污,排气,排空,进水,节流,

蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，旋转角度为0°-90°之间，旋转90°时，阀门则处于全开状态。蝶阀结构简单、体积小、重量轻，只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭，操作简单，同时该阀门具有良好的流体控制特性。

如果要求蝶阀作为流量控制使用，主要的是正确选择阀门的尺寸和类型。蝶阀的结构原理尤其适合制作大口径阀门。蝶阀不仅在石油、煤气、化工、水处理等一般工业上得到广泛应用，而且还应用于电站的冷却水系统。

蝶阀处于完全开启位置时，蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力，因此通过该阀门所产生的压力降很小，故具有较好的流量控制特性。蝶阀有弹密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门，密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。

采用金属密封的阀门一般比弹性密封的阀门寿命长，但很难做到完全密封。金属密封能适应较高的工作温度，弹性密封则具有受温度限制的缺陷。