

彩钢酚醛复合风管

产品名称	彩钢酚醛复合风管
公司名称	江阴市维沃保温材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江阴市徐霞客镇璜塘工业园区雪海路4号
联系电话	15061508222 15061508222

产品详情

产品描述：彩钢酚醛复合风管分双面彩钢酚醛复合风管和单面彩钢酚醛复合风管，其结构为：夹芯层采用酚醛泡沫，两面使用经过防腐防锈处理的彩色钢板，彩钢面可以压成菱形花纹，也可以按要求定制木纹、大理石纹迷彩纹和砖纹等各种颜色。

产品规格：长（900MM—6000MM）*宽1200MM*厚（10MM-130MM）

根据客户的要求可定制各种长度和厚度的板材。技术指标

序号	检验项目	技术指标	实测值
1	密度	45kg/m ³	61.7kg/m ³
2	芯材导热系数	0.035W/(MK)（平均温度为25℃）	0.029W/(MK)
3	180°剥离强度	0.15N/mm	0.70N/mm
4	压缩强度	0.15Mpa	0.16Mpa
5	弯曲强度	1.1Mpa	1.2Mpa
6	尺寸稳定性	2%（70±2℃，48h）	0.5%
7	燃烧性能	B级	A2
8	甲醛释放量	1.5Mg/L	1.3Mg/L
9	工作压力、漏风量、耐压和变形量	±2000Pa	2000Pa
10	耐火极限	1.5h	2h

应用场景该产品主要用于地铁、高铁及高洁净环境等高端场合。