

pc聚碳酸酯LG化学pc1300-10注塑耐高温pc中粘度高抗冲击电器部件

产品名称	pc聚碳酸酯LG化学pc1300-10注塑耐高温pc中粘度高抗冲击电器部件
公司名称	上海远能工程塑料有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室
联系电话	15250233253

产品详情

产品参数

原料技术数据

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 熔体流动速率 300 /1.2kg ASTM D-1238 10g/10min 平衡吸水率 23 , 相对湿度 50% ASTM D-5700.32% 吸水率 24hr, 23 ASTM D-5700.15% 物理性能 比重 ASTM D-792 1200kg/m³ 阻燃等级 3.2mm UL 94HB 折射率 ASTM D-542 1.586 模具收缩率 ASTM D-955 0.005-0.007in/in 透光率 ASTM D-1003 89% 雾度 ASTM D-1003 0.7-1.5% 阻燃等级 1.6mm UL 94HB 机械性能 伸长率 屈服点 ASTM D-638 6% 断裂点 ASTM D-638 150% 落锤冲击强度 总能量 @23 ASTM D-3763 87J 弯曲模量 ASTM D-790 2410MPa 洛氏硬度 ASTM D-785 73M 标度 洛氏硬度 ASTM D-785 118R 标度 弯曲强度 ASTM D-790 96MPa 冲击强度 23 ASTM D-256 未破裂 j/m 拉伸模量 ASTM D-638 2410MPa 拉伸强度 屈服点 50mm/min ASTM D-638 60MPa 断裂点 -ASTM D-638 71MPa 缺口冲击强度 23 ASTM D-256 900j/m 电气性能 损耗因素 60Hz ASTM D-1500.001 介电强度 60Hz ASTM D-149 17V/mil 辉光灯丝测试 2mm, 5s IEC 695-2-1850 对比电弧径迹指数 2mm IEC 112 250V 体积电阻 23 , 干 ASTM D-257 2.0 × 10¹⁷