

章丘环氧地坪漆，章丘密封固化地坪

产品名称	章丘环氧地坪漆，章丘密封固化地坪
公司名称	山东亚木建筑装饰材料有限公司
价格	15.00/平米
规格参数	品牌:亚木 产地:济南 硬度:3H
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路28988号乐梦公寓4号楼1330室（注册地址）
联系电话	18866407180

产品详情

章丘环氧地坪漆结构，章丘固化地坪结构

一、我们首先看一下双组分环氧树脂地坪漆材料的材料组合问题

A组分环氧树脂与B组分固化剂的固化时间是自加入后6~8小时固化，24小时后地面基本属于硬化。所以环氧地坪漆配好后要在六小时内用完，否则地坪漆会因为固化浪费掉。

在一般情况下，环氧地坪漆6~8小时就固化，24小时就干。施工完成后一般24小时可以上人，72小时可以重压，以25摄氏度为准。

根据季节不同，环氧地坪漆干的时间也不一样，冬天一般24小时可以干，夏天一般4个小时可以干。

二、一般环氧树脂地坪漆施工分为三步

- 1、打底和环氧树脂地坪漆封闭底漆、干燥时间在8~12小时
- 2、环氧树脂地坪漆中涂、干燥时间24~48小时
- 3、环氧树脂地坪漆面涂、干燥时间24小时硬化，72小时后可以使用

三、环氧地坪漆验收标准

当环境温度为25 时，施工后2-3天应达到实干，即硬度达到完成固化的80%左右。