

PC塑料LG化学1261-03挤出耐高温PC管材耐候PC树脂阳光板耐力板

产品名称	PC塑料LG化学1261-03挤出耐高温PC管材耐候PC树脂阳光板耐力板
公司名称	上海远能工程塑料有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室
联系电话	15250233253

产品详情

PC(聚碳酸酯#防弹胶)/1261-03/LG化学

用途：食品级-食品包装

特性备注：抗撞击性，良好耐热性，高清晰度，高食品接触的合规性

重要参数：熔体流动速率:2.5 g/10min 密度:1.2 g/cm³ 断裂伸长率:150 % 弯曲强度:96 MPa 弯曲模量:2410 MPa 维卡软化点:151

生产厂商：韩国LG化学公司

原料描述部分

[【查看报价】](#)

规格级别外观颜色该料用途备注说明

耐热 其它,食品包装 其它包装, 瓶子, 吹塑成型应用, 硬包装抗撞击性, 良好耐热性, 高清晰度, 高食品接触的合规性 加工条件

加工条件

挤出吹塑成型 原料技术数据性能项目 试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位基本性能吸水率24hr,23 °C ASTM D-5700.15%平衡, 23 °C, 相对湿度50%ASTM D-5700.32%密度ASTM D-7921200kg/m³熔体流动速率300 °C/1.2kgASTM D-12382.5g/10min收缩率 - 流动ASTM D9550.50 到 0.70%物理性能折射率ASTM D-5421.586透射率ASTM D100389.0%雾度ASTM D-10030.7-1.5%机械性能伸长率屈服点ASTM D-6386.0%断裂点ASTM D-638150%悬壁梁缺口冲击强度23 °C ASTM D-256950J/m无缺口悬臂梁冲击23 °C ASTM

D-256无断裂装有测量仪表的落镖冲击23 , Total EnergyASTM D376394J弯曲强度ASTM
D-79096MPa洛氏硬度M 计秤ASTM D-78574M标度洛氏硬度R 计秤ASTM D-785118弯曲模量ASTM
D-7902410MPa耐磨耗性 - Change in HazeASTM D100445%拉伸模量ASTM
D-6382410MPa抗张强度屈服点ASTM D-63860MPa断裂点ASTM D-63872MPa电气性能体积电阻率23
,干ASTM D-2572.0 × 10¹⁷ .cm漏电起痕指数2mmIEC 60112250v介电强度ASTM
D-1493.00损耗因素60HzASTM D-1500.001介电常数60HzASTM D-15017kv/mm热性能球状压良温度IEC
598-1>125 维卡软化点50 C/hourASTM D-1525151 热变形温度退火@1.8MPa(4 mm)ASTM
D-648143 线形膨胀系数 - 流动-40 -82 ASTM D-69668 × 10⁻⁶mm/mm/ 热变形温度退火@0.45MPa(4
mm)ASTM D-648146 热变形温度未退火@1.8MPa(4 mm)ASTM D-648132 其它性能极限氧指数ASTM
D-286326%平均燃烧程度ASTM D63525mm热灯丝点火温度2.00 mmIEC 60695-2-13850

通过认证