

消防水箱磁翻板液位计

产品名称	消防水箱磁翻板液位计
公司名称	江苏思派仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	金湖县神华大道288-8号
联系电话	0517-86786038 15252327252

产品详情

产品概述：

SP-UHZ系列消防水箱磁翻板液位计可用于各种塔、罐槽、球形容器和锅炉等设备的介质液位检测。该系列磁性液位计可以做到高密封，防泄漏和适应高压高温、腐蚀性条件下的液位测量，具有可靠的安全性，它弥补了玻璃板(管)液位计指示不清晰，易破碎的不足，不受高、低温度剧变的影响，不需多组液位计的组合。SP-UHZ系列消防水箱磁翻板液位计具有就地显示的直读式特性，不需要多组液位计组合，可以单体进行全量程测量。设备拥有开孔少，显示清晰，标志醒目，读数直观等优点。当液位计直接配带显示仪时可省去该系统信号检测的中间变送从而提高其传输精度。可广泛应用于石油、化工、焦化、冶金、船舶、电力、轻工、环保等行业中的塔、槽、罐容器内各种液体液位的连续测量。属就地指示（显示）型液位计。可选配液位报警器和液位变送器。

主要结构：（普通型），它是由本体、浮子、面板框等部件组成。液位计与容器上下法兰连接，连接时中间加阀门，安装在一侧。它适用于在不需保温或冷却，且介质对奥氏体不锈钢不腐蚀的场合。

（保温型），它的结构在（1）型的基础上增设保温隔套管、保温连接管、上下保温连接管与设备保温系统相连接，通过开启阀门的大小即可达到所需要的温度。

（侧顶型），它是由磁性浮球、浮标、侧装本体组件、面板框等部件组成，显示位置为侧面顶部，适于高温、高粘稠介质或侧开孔容器。

（顶装型），它是有面板框、顶装本体组件、导向管、浮球等部件组成，显示位置为顶部，适用于埋地式或顶部开孔贮槽、介质窜动不大的场合。

（抽真空型），它的结构在 型的基础上增设真空管，使液位计本体与外界隔离，适用于保温、加热、隔热、降温等场合。

（衬四氟型），它的结构是在 型的基础上内衬聚四氟乙烯，适用于常温、常压耐腐蚀性场合。

消防水箱磁翻板液位计产品选型：

定货须知

l 定货时请注明型号规格、测量范围、安装深度、介质密度、介质温度及工作压力等。l 用户如使用 JB 及 HG 法兰或或其它规格的法兰时可专门提出，我厂专业人员将协助您选型或为您设计制造特殊产品。l 用户须根据下表自备法兰及密封垫等连接件。用户自备法兰的相关尺寸及密封尺寸见下图及表。