

1203-12A/084A100称重传感器贴心与便捷

产品名称	1203-12A/084A100称重传感器贴心与便捷
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	788.00/件
规格参数	PCB:1203-12A PCB:084A100 美国:USA
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

产品详情

1203-12A/084A100称重传感器贴心与便捷

1203-12A/084A100：PCB L&T称重传感器，低剖面，1000 lbf额定容量，50%过载保护，2mV/V输出5/8-18 UNF-2B螺纹，PTO2E-10-6P连接器，带安装底座。

Soundcam是一台超便携声学照相机，其优异的性能和强大的功能可以帮助客户快速解决问题。手持式声学照相机能够实时定位声源并立即成像，将测试结果显示在屏幕上。

对于工程技术人员而言，最便捷的信息处理方式是通过视觉来完成。手持式声学照相机将复杂的声学信息可视化，在听觉和视觉之间建立高效的联系，使对声学信号的分析 and 诊断变得从未如此简单。

硬件指标

物理参数

尺寸

34 x 34 x 9.5 cm (13.4 x 13.4 x 3.8 inch)

重量

约3 kg (7 lb)

防水

IP54

防盗系统

防盗锁插孔

电池供电

2.5小时

三脚架插座

1/4 inch

按钮

4个操作按钮 + 1个电源开关按钮

设备基座

4个橡皮垫

温度范围

-40 ° C to +60 ° C (-40 ° F to 140 ° F)

显示设备

屏幕尺寸

7 inch / 15.5 x 8.6 cm

分辨率

800x480

触控

10指电容式触控

嵌入式控制器

处理器

ARM A53 4x1.2 GHz

RAM

1 GB

操作系统

Linux for ARM

接口

USB

数据导出或者键盘鼠标接口

Ethernet

局域网，与laptop/PC端软件通讯

音频

3.5 mm耳机接口

传感器

麦克风

64个数字MEMS麦克风

测量频率范围

10 Hz - 24 kHz

声压

max. 120 dB

采样率

48 kHz

24 bit

光学像机

类型

数字

320x240 (50fps) 或 640x480 (16fps)

照明

4 LEDs

孔径角

$\pm 38^\circ$

快门

全局快门

电源

供电

电源适配器

电池

锂离子电池

电源管理

可同时工作与充电（充电器与电源管理集成，无需外接充电器）

软件特点

操作系统

Linux (同时提供Windows软件)

HMI

触控屏或者鼠标键盘，耳机

在线分析

100帧每秒声学成像，50帧每秒光学成像

声学图片、光学图片、声像图和频谱

倾听设定位置的本地声音

测试过程中设置标记

可选10s、30s、60s的数据自动记录，或者手动记录

离线分析

离线分析模式

逐帧浏览声成像结果

保存和加载测试项目

数据回放

数据导出

mp4（视频）

wav (音频)

jpg (图片)

参数设置

测试距离设置

频率范围设置

动态范围设置

多种缩放模式 (off/auto/smart)

我们的地址：上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室电话：021-59112701联系手机：13671506557
期待您的咨询