

台州彩色压花地坪 彩色地坪 台州彩色地坪

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 台州彩色压花地坪 彩色地坪 台州彩色地坪 |
| 公司名称 | 台州市超亮装饰有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 路桥区螺洋街道永远村 |
| 联系电话 | 13575812125 |

产品详情

厂房仓库环氧地坪该如何保护呢，以下几点:1、坚硬的重物必须轻放；2、对于洒落在地面上的油脂须立刻清除，否则会使地面变滑，易造成伤害。3、对于溅落到地面上的腐蚀性的化学药品和溶剂应立即清除。4、防止坚硬、尖锐的物品直接摩擦地面。5、机器操作台的地面、较重的原材料、半成品或成品存放区地面，铺上一块橡胶垫或软质塑胶垫。6、环氧地坪zui高只能耐受80 的温度，所以，台州彩色压花地坪，针对经常需要电焊或氧割的区域，台州彩色地坪哪家好，应在地面上铺设钢板或其它耐高温隔离垫。7、各类推车或拖车的脚轮必须选用受力面较宽、具有一定弹性的高耐磨聚氨酯脚轮。8、地面需经常性的定期维护清洁，台州室外彩色地坪，这样既可以使地面保持美观清洁，也可以除去地面上可能存在的、会刮花漆膜的坚硬颗粒。9、各类推车或拖车行走时，需尽量慢速，并避免急刹车或急转弯。

混凝土密封固化剂渗透性要好，渗透深度要达到4-8mm，混凝土密封固化剂施工后的地面亮度要好，彩色地坪，按照纳路特混凝土密封固化剂的施工程序施工后，地面不需要抛光剂就可以达到光亮如镜的效果。其次混凝土密封固化剂要有修补作用，普通混凝土地坪有许多裂缝和微孔，施工纳路特混凝土密封固化剂A剂后，再用机器湿磨，地面的细微裂缝和微孔就全部得到了填充，省去很多烦恼。

混凝土密封固化剂施工方式：手工操作、机器操作。手工操作两层施工方式：施工人员戴橡胶手套，穿干净的雨靴。根据地面实际情况施工一层固化剂A和一层固化剂B。di一层施工:新地面可以用清水或者清洁剂清洗干净(打开被灰尘或脏物堵塞的毛孔)，过清水扫干，等干透后喷洒固化剂A于施工地面上用拖把拖均匀，约在2小时内用固化剂A保持表面湿润和均匀（不使药剂聚集在低洼处，以免地面硬度不一致），再用水保持表面湿润约30分钟-1小时后除去药剂，过清水扫干，等干透（6-8小时）。第二层施工：喷洒固化剂B于地面上并用拖把拖均匀，约在2小时内用固化剂B保持表面湿润和均匀（不使药剂聚集在低洼处，以免地面硬度不一致），再用水保持表面湿润约30分钟-1小时后加水洗干净药剂（务必清除干净，以免地面发白）。处理后地面于1-3天达到表面硬度，90天达到zui高硬度，减少地面起灰。机器操作：两层施工方式:(根据地面实际情况施工一遍密封固化剂A和一遍密封固化剂B)

台州彩色压花地坪-彩色地坪-

台州彩色地坪由台州市超亮装饰有限公司提供。台州市超亮装饰有限公司（www.cldiping.cn）是福建福州,工地施工材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在超亮地坪领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创超亮地坪更加美好的未来。