

熟料库底散装机 专业生产商 库底散装机

产品名称	熟料库底散装机 专业生产商 库底散装机
公司名称	巩义市义利机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市货场路中段
联系电话	13525577068

产品详情

详细有关库底散装机的配套设备有哪些

今天小编给大家解说的是有关于气力输送行业中的干灰散装机配套设施中是否含带除尘器的说明，因为前段时间有客户打电话询问一些关于干灰散装机的配套设备中是否有夹带除尘器，有的说有，有的说没有，其实有没有这个主要是看客户的需求的。根据自己的情况不同，所使用的设备亦会有所不同。

我们厂家生产的干灰散装机是这两年的一种带有过滤装置的设备，用以用来对粉煤灰进行处理加工是不过的，而我们在市面上看到的一些设备都是标配的除尘器或者散装车，其原因是因为必须将流化风与灰分离后，才能排至大气中。在干灰装船时，由于干灰装船机不允许安装布袋除尘器，因此在干灰散装机中带有滤袋除尘器越显得必要性和紧迫性，是势在必行的趋势。

干灰散装机自带一体的电脉冲除尘器，由抽尘风机、喷吹系统、箱体和滤袋组成。箱体设有吸尘口，把从散装机吸来的含尘气体经滤袋后得到净化，净化后的气体经由抽尘风机出风口排空，滞阻在滤袋外壁的灰尘经由喷吹系统循环处理以后被清除尘，这样一来，现场可实现无尘作业。

库底散装机与装车的最佳距离

库底散装机它将水泥库与水泥散装运输工具相联接，通过一系列控制装置联锁动作，实现散装水泥的自动化或半自动化发货，根据卸料方式的不同可分为库底散装机和库侧散装机。水泥散装机与装车的距离请看下面的技术参数：装车能力：150t/h装车头升降调节范围：0~1100mm（可根据需要增加）装车头升降速度：0.21m/s微压料位计工作压力：7000Pa斜槽风机风压：3.5×10⁵Pa库内充气箱卸料风压：3×10⁵（a=5）Pa收尘器处理风量：1200~1800m³/h含尘气体排出量 8.4m³/min装机总功率：8.26Kw（其中包括罗茨风机3Kw，收尘风机2.2Kw，收尘振打电机0.25Kw）水泥散装机工作时，水泥或类似物料通过固定的给料斗

喂入散装机内，由于机壳采用了双面斜槽结构，左右两个下机壳与透气层构成了充气系统，给料斗与机壳之间，由上机壳上的压带从给料斗上通过并覆盖在机壳上，将给料斗与机壳密封，物料得以通过给料斗、机壳到达机壳中部的卸料口，库底散装机，由装载头内软管装入罐车，从罐车排出的含尘气体，通过装载头外软管并经斜槽上部的空间，从固定的给料斗上的收尘口排入系统收尘器。

库底散装机工作原理：

当运输工具进入位置后，打开棒阀相应的棒条数量。按住控制柜的“下降钮”，下料头到位后会自动断开升降机电源，熟料库底散装机，按“装车钮”进入卸料状态，辅助配套设备会相应开始工作，卸料产生的灰尘通过进料斗，由伸缩收尘软管进入收尘器净化，当下料头的物料装满时，汽车散装机库底，下料头边上升，边报警，上升距离要在装料前设置。若上升距1米，库底散装机，则将时间继电器的时间调为 $T=1/V$ 。在上升过程中装料始终在进行，当下料头满时，再重复上述动作，到达料满位置后，按停车钮，使电振机反制动，或关闭扇形阀下料停止工作，其它设备相应停止工作。停车后可按上升按钮让下料斗离开物料一定距离，确保运输工具的移动，再对准第二个卸料工位。直到整个料仓装满为止。

熟料库底散装机-专业生产商(在线咨询)-库底散装机由巩义市义利机械有限公司提供。巩义市义利机械有限公司(www.snjxc.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！