

# 塑料轴承 标准件 P6005

产品名称	塑料轴承 标准件 P6005
公司名称	海宁市玲珑陶塑精密轴承厂
价格	4.00/套
规格参数	是否标准件:标准件 标准编号:P6005 样品或现货:现货
公司地址	海宁市海昌街道利民村五组
联系电话	0573-87366345 13857354666

## 产品详情

是否标准件	标准件	标准编号	P6005
样品或现货	现货	品牌	玲珑
型号	P6005	内径	25 ( mm )
外径	47 ( mm )	厚度	12 ( mm )
滚动体类型	球	滚动体列数	单列
滚道类型	深沟滚道	重量	0.0003 ( kg )
用途	医疗器械	保持架及其材料	TN工程塑料
体积规格	中小型 60 D 115	使用特性	防磁
是否进口	非进口	载荷方向	向心
类型	深沟球轴承		

我厂是生产塑料轴承的专业厂家,生产的耐腐蚀和耐高温的塑料轴承精度高使用寿命长,欢迎惠顾!pom和pa材料具备良好的机械强度及耐磨性,适合制作比较精密的塑料轴承,其良好的自润滑性能及低的摩擦系数,在保持塑料轴承传统优势的基础上,可应用于精密及较高转数运转。其中pom塑料轴承是所有塑料轴承中应用最为广泛的一种,一般内外球材料采用pom或pa,保持架采用玻璃纤维增强的尼龙66 ( grpa66-25)。滚珠为玻璃球,不锈钢球或陶瓷球,此种轴承碱性环境下表现良好但不适合在酸性腐蚀环境下运行。

作为氟塑料中最典型的品种,ptfe和pvdf是具有最优良的耐腐蚀性能,其中ptfe更是所有已知工程塑料中耐腐蚀性最好的,可用于所有的浓酸及浓碱场合,包括hf及发烟硫酸硝酸(98%以上)等,且具有良好的高温表现,ptfe证明可用于180 的高温,pvdf也能用到150 ,但ptef材料机械强度极低,且尺寸稳定性较差,温度变形大,相比较而言pvdf具有更佳的综合性能,一般内外圈材料选用ptfe或pvdf,保持架材料为ptfe或pvdf,滚珠一般为玻璃球或陶瓷球。